

# 卫生院医院用洗衣机烘干机设备

产品名称	卫生院医院用洗衣机烘干机设备
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	型号:SWA-100GL 电动机功率:4KW 控制面板:微电脑
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

## 产品详情

医院是病人集中的区域，复杂的医院环境是各种病原体的储存库，尤其是直接接触患者的病房布草等用品由于使用频繁，易受到污染，如果清洗洁净不到位，极易造成患者的交叉院感。床单被套等单层棉品不能阻断细菌的穿透，需要加强对医院洗衣机、医院烘干机的规范操作，只对上述布草进行清洗，有效去除致病微生物，保证良好的环境，布草洗消变得很重，选择医院洗涤设备显得更加重要，同时要求后勤管理者严格医院洗衣房设备的使用流程。

医院病房的床上用品在使用过程中，常被患者的体液、分泌物等污染，这些污染物常携带大量微生物。部分导致院感的源头可能来自患者自身特定部位（胃、肠道、呼吸道、皮肤），也可来自病房的环境，如病房的被服设备和其它物品。前几天看了一些介绍，为了解医疗机构病房床上用品的细菌污染状况，对医疗机构的床上用品进行了相关实验。数据表明不同管理方式的床上用品的污染程度不同，经过清洗洁净的床单、被套、枕套的合格率为74%左右。目前部分医院的布草洗涤外包，一些小的洗涤公司没有实力也不敢承接医院单子。对医院布草洗涤卫生颁发了规范条例，要求洗涤部门应严格按功能分区，包括污染区（清点、分类、清洗和污车存放处，全自动医院洗衣机在这个区域操作）和清洁区（烘干、熨烫、修补、折叠、储存、发放以及洁车存放处，医院烘干机，医院床单烫平机等设备在这个区域操作），两区应有实际隔离屏障，应有明显标识。医用布草洗涤从业部门，也将迎来新的发展机遇和挑战，面对洗涤清洁行业的快速发展，不同质地、不同纤维、不同颜色、不同风格的医用布草不断涌现，我们也要用新的洗涤技术和方法，通过调节医院洗涤设备的水温、时间、机械力、洗涤剂条件，针对不同的污垢区分洗涤。

那么医院洗衣房设备需要配置哪些？在采购医院洗涤设备的过程中需要注意那些问题？这里笔者总结了一下，不是非常全，大家可以一起交流，这里也请那些专门剽窃文章的寡人注意了，不要再干这些丧天害理的事情了，衣物你的家人为你在背书了。医用洗衣房设备之一医院用洗衣机。根据它的结构特点，也被称之为隔离式卫生洗衣机或者医用工业洗衣机。和普通的医院洗衣机的不同之处，是因为机械加工工艺的改变，选用的材质也更为牢固，让医用洗衣机在酸碱条件下的使用寿命会更加长，另外在日常操

作使用方面，布草进口和布草出口设置了不同的口，可以有效隔离洗净布草和脏布草之间的接触。医院洗涤设备之高温洁净医院烘干机。干燥温度可高达90-100度，一般正常运转的时候设置在70-80度左右，对于医护人员的工作服以及病房的病号服，医院用烘干机有两个作用，不仅仅可以干燥衣物，另一方面更加重要，就是对洗涤干净的布草衣物进行二次洁净。医用洗衣房设备之床单被套烫平机。主要用途是干燥、熨烫床单被套枕套，确保布草的平整，提高病房的整洁度。如果医院每天清洗的布草数量比较大，建议增加一台全自动床单折叠机，主要用于折叠床单和被套，因为医院的病房换洗床单的频率很高，而且床单被套比较小，数量很多，如果用人工去折，一方面成本高，另一方面因为人工可能会含有细菌，所以不能达到医院洗涤布草的要求，而折叠机的使用可以有效的避免人工的接触，提高布草的洁净度，避免二次污染，让那些抄袭我文章的小人把污染带给他们的家人。

时下，大型医院洗涤设备已然成为医院机构不可或缺的布草清洗助手。全自动医院洗衣机的可以在很大的程度上提高了布草的换洗效率，但是如果操作不当的话，也会造成一定的麻烦，比如经常出现的带有病人体液的衣物洁净不靠谱。所以在日常医院洗衣设备操作过程中需要关注几点：首先是洗涤这些污垢的衣物不能使用高温清洗模式，一般的医院洗衣设备操作人员觉得洗涤时使用的高水温，布草的洗涤效果和洁净效果就会越好。其实不然，体液等污垢一旦遇到热水作用，其含有的蛋白质变性凝固，污渍就会变得非常难以清洗，所以尽量使用冷水清洗，具体清洗流程为：在室温环境下，脏污布草投入有加酶洗衣粉的水溶液中浸泡15-30分钟，然后合理应用医院洗衣机的洗涤程序对布草进行正常的水洗步骤；不同的布草对洗涤的温度有不同的要求。有时温度高对洗涤是有利的，如氧漂等都要在70—80℃时才能发挥出好的效果，桌布上的污垢在高温(70—85℃)也更易被去除。所以洗涤温度要根据被洗对象而定，原则是能用低温的话尽量不用高温。

其次是：当布草上的体液渍已经被氧化成为黑褐色了，如果直接放入到医院用洗衣机里面，也会影响洗涤效果，应该先使用草酸来洗涤污渍部位，会快速的溶解在水中，基本上清除干净之后，再投放在医院洗涤设备中洗涤效果会更佳；还有就是医院洗衣房设备工作过程中很多都是采用水洗，在水洗过程中，水质的软硬度起着非常重要的作用。硬水是含有相当数量的钙、镁、铁、铝和锰的碳酸盐等物质的水，而水洗角度来看，它含的这些杂质对洗涤的危害性很大。因此建议大家在洗涤的时候要适当的改进洗涤条件，尽量采用软化水，这样才能对洗涤物达到好的洗涤效果。第三点是一般医疗机构大多数选用棉纺织品，对比其他质地的布草更加难清洗，先将欲洗涤衣物进行分类，同时可以按照衣物的污垢类型来选择相应的洗涤顺序，对于医院用烘干机的工作温度也控制在60-80度之间。

很多医院洗衣房设备生产车间，都安装了紫外线灯具，每到夜深人静的时候，灯具就会自动打开消沙功能，对整个生产车间进行洁净处理；清洗的时候采用的洗涤剂，多数具有杀菌功能，也有很多洗涤剂有抑菌功能。比如漂染剂里面有次酸钠，也是八四清洗液的主要材料，在洗涤棉麻白色布草过程中都会采用，消杀去污都是一步到位。对于医院用的布草，高温熨烫灭杀是重要手段，工作服等衣物整烫温度为120度左右床单被套熨烫温度在150度至180度，所以说常规的菌基本都会在熨烫高温中死去。熨烫整形与消毒灭菌，是医院洗涤设备运转中重要的一种方法。作为医院洗涤设备制造企业，要求技术服务人员与客户保持及时沟通，做好设备的检修、保障工作，确保正常运行，让广大客户在设备使用上没有后顾之忧。