

30/2*30/2 荧光导电永久阻燃涂层腈纶棉防护服工装面料

产品名称	30/2*30/2 荧光导电永久阻燃涂层腈纶棉防护服工装面料
公司名称	吴江市长川纺织面料有限公司
价格	80.00/米
规格参数	类型:反光布 材质:永久阻燃腈纶纤维+导电丝
公司地址	吴江区盛泽镇渔业村目澜路5号
联系电话	1386258588 13771693678

产品详情

类型 反光布 材质 永久阻燃腈纶纤维+导电丝

阻燃腈纶纤维

规格：30s*30s双股，日本钟纺产导电黑色成分：protex-m60% cotton38% conductive2%

密度：86*60克重：240-250g/m²

门幅：147cm（有效门幅）

价格：80元/米

本产品通过bttg公司的en iso 11612、astm-d-6413/nfpa-70e/nfpa2112 检测 本产品采用日本kaneka公司生产的protex(普乐特克丝)产品，一种加强型阻燃纤维(阻燃腈纶纤维)和日本钟纺公司生产的尼龙碳纤维金属导电丝一起织造，本产品无需做阻燃和导电后处理。产品本身具有优秀的永久阻燃/导电性能，适合做高需求特殊防护服面料。

我司是专业生产、销售高档荧光防护服面料、阻燃面料、牛津及透气湿涂层面料、涤棉交织、t/c、cvc、纱卡涤棉混纺类服装面料等加工与销售一体化的公司。主要产品全涤，涤棉交织及涤棉混纺荧光面料已通过tuv和bttg测试与认证，获得en-471证书，完全可以替代进口产品。

长川产品目录

编号	名称	代码	涤、棉规格	幅宽	克重	成份
1	150dt	t150	150d	150	100	t100

2	300dt	t300	300d	150	150	t100
3	涤棉p/c	q21245	q21*10	150	245	t80%c20%
4	涤棉p/c	q21285	q21*10	150	285	t80%c20%
5	全涤斜纹	t3045	300*450	150	245	c100
6	涤棉p/c	q2010	200*10+40	150	250	t63%30%+5%
7	涤棉p/c	t1510c	t150*10s(tc)	150	240	t80%c20%
8	涤棉p/c	t154010	t150*400+10	150	300	t80%c20%
9	涤棉p/c	t1510	t150*10	150	240	t40%c60%
10	涤棉p/c	c2010c	c200*10s(tc)	150	250	t80%c20%
11	涤棉p/c 有光	t12016	120d*16s	150	195	t46%c54%
12	涤棉p/c	c2010	c200*10	150	250	t50%c50%
13	涤棉p/c	c2508	c250*8	150	300	t50%c50%
14	涤棉p/c	t2510c	t250*10(tc)	150	290	t80%c20%
15	涤棉p/c	c2510	c250*10	150	290	t50%c50%
16	涤棉p/c	t3008	t300*8	150	300	t45%c55%
17	涤棉p/c	t3010	t300*10	150	290	t55%c45%
18	涤棉p/c	t30324/1	t300*300+32	150	280	t80%c20%
19	涤棉p/c	t30325/1	t300*300+32	150	290	t80%c20%
20	鱼鳞布	t1518	t150d+18s	150	310	t60%40%
21	tc斜纹	t4545	45*45	150	110	t65%35%
22	tc平纹	t2121	21*21	150	185	t65%35%
23	晴纶棉阻燃		40s	150	210	t60%40%
24	晴纶棉导电阻燃		40s*40s	150	170	t60%38%2%
25	晴纶棉阻燃		30s*30s	150	240	t60%40%
26	晴纶棉导电阻燃		30s*30s	150	360	t60%38%2%
27	300d格子导电阻燃布			150	230	t98%2%