

# 云南临沧凤庆高分子平板瓦瓦型经典，古朴典雅

产品名称	云南临沧凤庆高分子平板瓦瓦型经典，古朴典雅
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.90/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

### 云南临沧凤庆高分子平板瓦瓦型经典，古朴典雅

还应根据通风产生噪声和振动的传播，采取相应的消声和减振措施。4、安装屋面彩钢板，拆去屋檐处的专用夹具，用预留20厘米贴面为玻璃棉收边。纸面石膏板具有重量轻、隔声、隔热、加工性能强、施工简便的特点。

2、基层处理：要求墙体平整、坚固，干燥无裂纹，墙面无尘及霉菌、藻类；墙面PH<10。本材料的硅氧四面体组织结构，干燥成型后在水浸泡不松散、不回性、不粉化、不变形，可确保其耐久的使用寿命。

### 贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃

瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

### 云南临沧凤庆高分子平板瓦瓦型经典，古朴典雅

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的

竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

3、挂基准线：在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准钢线，每个楼层适当位置挂水平线，以控制聚苯板的垂直度和平整度。3)、绝热材料层应密实，无裂缝、空隙等缺陷。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂，然后80长的网格布，余下的甩出备用。防止出现热桥。目前草案已完成，部于今年5月中旬发布征求意见稿。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

云南临沧凤庆高分子平板瓦瓦型经典，古朴典雅 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。高分子平板瓦云南临沧凤庆高分子平板瓦瓦型经典，古朴典雅 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

高分子平板瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 云南临沧凤庆高分子平板瓦瓦型经典，古朴典雅

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

不平整、凹坑、积水时，可用德高合成乳胶水泥砂浆填平找坡。硼酸钠尤其合用于用作乙酸系乳液的阻燃剂，其添加量按10%溶液计，以占聚合物的40%~60%为宜。3、根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头止水条内，一头注浆连接管内，另一丁字端头应备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。玻璃钢板材的种类有，玻璃钢格栅板、平面玻璃钢盖板、玻璃钢盖板等多种不同的类型。3、施工前一定要让基体砂浆混凝土处于湿饱和状态。

下一篇：[云南陇川青瓦批发市场](#)