数显压力试验机，数显抗压抗折试验机，精密压力机

产品名称	数显压力试验机，数显抗压抗折试验机，精密压力机
公司名称	西安麒麟实验仪器有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:麒麟 型号:YCS-300B 类型:数显式压力试验机
公司地址	西安市碑林区东大街33号一层东二排2号
联系电话	86 029 87435786 13572895268

产品详情

品牌	麒麟	型号	YCS-300B
类型	数显式压力试验机	测量范围	30-300KN
测量精度	1级	最大负荷	300KN（KN）
重量	800Kg（kg）		

广泛用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥，胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能。是建材、建工、公路交通、科研院校、质检部门的必备测试仪器。压力试验机，包括微机控制电液伺服液压压力试验机，屏显示压力试验机，数显式压力试验机，压剪试验机，水泥恒应力压力试验机等。摩擦磨损试验机包括四球摩擦试验机，立式万能试验机，环块摩擦磨损试验机，端面摩擦磨损试验机等。

技术参数

1	最大试验力	300kn
2	示值相对误差	±1%
3	液压泵额定压力	25mpa
4	抗折辊直径	φ30mm
5	上下抗折辊间最大间距	165mm
6	两上抗折辊间中心距	150mm
7	两下扛折辊间中心距	450mm
8	承压板尺寸	φ155mm
9	上下压板间最大间距	230mm
10	活塞直径和最大行程	φ125mm×80mm

11	电动机功率	三相0.75 kw
12	外型尺寸（长×宽×高）	850×600×1340mm
13	净重	约500kg

功能用途

本试验机主要用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥，胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。

本机采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能。