

订做，非标微型磁力高压反应釜，高压反应釜

产品名称	订做，非标微型磁力高压反应釜，高压反应釜
公司名称	西安麒麟实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:高压反应釜 品牌:麒麟 型号:WCGF-200ML
公司地址	西安市碑林区东大街33号一层东二排2号
联系电话	86 029 87435786 13572895268

产品详情

种类	高压反应釜	品牌	麒麟
型号	WCGF-200ML	容积	0.2 (L)
电热功率	2 (Kw)	电机功率	0.17 (kw)
搅拌转速	3000 (转/分)	重量	3 (kg)
结构类型	闭式	连接形式	平盖式
密封形式	机械密封		

该产品适用于进行化学、化工反应时，需要同时测定温度，添加惰性气体,压力，ph值，电导，氧化还原电位的精密化学合成反应的实验。应用实例：催化，高温高压合成，动力学检测，fischer-tropsch反应，加氢反应。技术参数如下：

材质：釜体为纯钛材质/或316l不锈钢,操作台面为316l不锈钢，耐工作压力6mpa.工作温度:400 以下.

加热方式：直接在反应釜大包围加热,简单方便,升温快，使用性强,用系列电热纤维炉/或电热环直接加热控温，加热功率：300w-500w。控温精度：±1

阀门管件为原装德国进口,接口均为标准配置。

搅拌速度,温度均为数字显示0-1500rpm，转速精度±1rpm

选用专利插入式针式k型传感器,工作温度:400 以下

显示精度:±1 标配含搅拌装置,纯钛材质反应釜本体,电热纤维炉,插入针式k型传感器等。

可充惰性气体,保护反应物不与空气直接接触。

可插入温度,压力,ph值,电导率传感器,保证准确测量相关数据。

技术亮点(1):让繁琐的实验简单化,可实现在同一操作台面上不同环境下或同环境不同温度/不同压力下的多元化串联实验,25ml/50ml/100ml/200ml/250ml/500ml。也可单独或并联、串连使用。

技术亮点(2):可通过rs232通讯接口与计算机连接进行打印和显示用户需要的历史数值和实际曲线,通过软件实时监控整个系统。

型号规格:

型号	条件尺寸	容积	显示精度
cgf-25ml	40*70	25ml	±1
cgf-50ml	60*80	50ml	±1
cgf-100ml	80*120	100ml	±1
cgf-200ml	80*140	200ml	±1