

泼尼松混合机CH-CLD-4000犁刀混合机

产品名称	泼尼松混合机CH-CLD-4000犁刀混合机
公司名称	安徽承恒机械设备有限公司
价格	112600.00/台
规格参数	规格:CH-CLD-4000 工作容积:1600-2400 重量:4500
公司地址	安徽省六安区三十铺镇西湖路137号
联系电话	15955646381

产品详情

承恒机械设备公司生产的犁刀混合机以优质的价格提供的犁刀混合机，该设备完全解决了由于物料的比重不同引起的均匀度不高和死角等问题。本设备采用五轴带飞刀的混合结构，能够有效地分散各种短纤维。

犁刀混合机工作原理：犁刀混合机由筒体、旋转主轴、犁刀组、飞刀组、支撑件、传动件、喷头、夹套等构成。启动电机后，主轴带动犁刀组旋转，物料沿犁刀两侧面的法线方向抛出，流经飞刀组时，被高速旋转的飞刀迅速、高效地打断、分散。物料被高速飞刀分散后，跌入混合机底部，犁刀组提供了物料混合所需要的复合力，被混合物料在混合机内部做全方位复合循环，迅速到达混合目的。犁刀式混合机主轴及飞刀组固定方式为外置轴承座，和筒体接触处采用轮毂填料密封，其添料盒为精加工件，从而保证了混合机的密封性能，不漏料，很好地保护了外置轴承。混合机底部采用气动大开门结构，密封严密，卸料速度快，卸料干净，更换物料时的清洁力度小。喷雾操作有气动和电动两种方式可选：气动喷雾需要空压机配合，喷雾均匀；电动喷雾为流体泵直接打入，但喷雾均匀度不及气动方式。有的混合场合，需要在一定温度下进行混合，这需要在犁刀混合机筒体外安装加热夹套。加热方式有电加热和导热油加热两种方式可选：电加热方便，但升温速度慢；导热油加热需要配置油锅和导油动力、管道，投资较大，但升温速度快。

售后服务：

1.公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。 2.混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或特殊产品的订造提供及时有力的保证。 3.粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，免费提供技术支持！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联络，我们会尽快为您提供优越的维修服务。 4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它特殊要求或者需要订制特殊机型配件的朋友请直接与我们销售部门联络。我公司将竭尽所能为广大客户提供服务，满足客户需求。