

风门气动装置-矿用风门气动闭锁装置定制厂家和利隆

产品名称	风门气动装置- 矿用风门气动闭锁装置定制厂家和利隆
公司名称	山东矿全机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）
联系电话	13385382548

产品详情

风门气动装置-矿用风门气动闭锁装置定制厂家和利隆

一齐走的兄弟姐妹是一种安慰，一齐走的兄弟姐妹忠告是一种激励，一齐走的兄弟姐妹鼓励是一种力量，一齐走的兄弟姐妹想念是一种愉悦。祝福你兄弟姐妹!

贫穷是不需要计划的，致富才需要一个周密的计划——并去实践它。

煤矿井下风门气动闭锁装置主要功能

安装于单扇风门、双扇风门、无压风门

等设施处，防止两道风门同时开启时风流短路。产品型号:FDDBS-01

煤矿井下风门气动闭锁装置优点 1、纯机械结构，不需要电，无安全隐患，高、低瓦斯矿均可使用。无需安标证、防爆证。 2、性能可靠，不需要做防水防潮处理。而电控闭锁系统需防水防潮可靠，否则系统紊乱，电器元件使用寿命大大降低。

3、灵敏度高，当D一道风门开启距离 3cm时，第二道风门即可闭锁。灵敏度达到了电控闭锁的标准。

4、气源意外中断时闭锁器自动失效，不影响人员正常通过。气源恢复后自动起作用。

5、本闭锁器配有解锁阀（可不用），当D一道风门忘记关闭或关闭不到位时，后面

的人员无法通过第二道风门（已闭锁），这时可拉动解锁阀使闭锁解除，人员通过后将解锁阀复位，闭锁又可正常使用。

6、结构简单，易学易用，出现故障后自己随时可以解决。

天空吸引你亮翅飞翔，海洋召唤你扬帆启航，高山激励你奋勇攀登，平原等待你信马由疆。前路漫漫踏歌行，心生双翼待时飞。愿你鹏程万里，前途无量！

成功与不成功之间有时距离很短——只要后者再向前几步。

煤矿井下风门气动闭锁装置工作原理 当A门开启时，磁控阀A（安装在A门上）动作将气源打开，闭锁器B得到压力空气后将B门锁死。A门关闭后，磁控阀A复位将气源断掉，闭锁器B复位，B门解锁。若A门关闭不到位，B门将无法解锁，这时行人可通过拉动B门控制箱的解锁阀B解锁B门。同理，当B门开启时亦然。

煤矿井下风门气动闭锁装置安装与使用要求

- 1、安装示意图厂家提供
- 2、本产品的安装与维护由Z业人员进行，非Z业人员不得私自拆卸。
- 3、每月至少检修一次，检查气路是否正常，插销装置是否灵活。

煤矿井下风门气动闭锁装置常见故障分析及排除

1、闭锁异常，无法开启风门。

解决方法：将解锁阀拉下，故障排除后再将其复位。

2、一道风门开启时另一道风门不能闭锁。 解决方法：检查气路是否断开，气管是否破裂，磁控阀是否正常，解锁阀是否处于解锁位置。