

## 畜牧养殖用新款清粪设备刮粪设备图片

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 畜牧养殖用新款清粪设备刮粪设备图片        |
| 公司名称 | 青州市铭朗机械设备有限公司            |
| 价格   | 3600.00/套                |
| 规格参数 | 品牌:铭朗<br>型号:定制<br>产地:青州  |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号 |
| 联系电话 | 18654708271              |

### 产品详情

刮粪机适用于密闭地面的畜舍。这可以平面地板，每隔一段固定距离就有一个粪坑，但也可以是倾斜的地面，使粪便向内倾斜移动，还附有塑料磨损条的组合式刮板能使效果干净。

不需要建筑调整，v型刮粪机可以快速简单地安装在每一畜舍内。整个设备都安装在平面地板上，因此造成畜舍建筑费用的很大节约。这套设备也适用于各粪道长度不一的畜舍。

不锈钢刮粪板是自动刮粪机的主要部件，自从自动刮粪机面世以来，它以非常快的速度被广大的养殖场所接受。如今，无论是大型的还是小型的养殖场都有安装自动刮粪机。不过，很多人只是知道如何使用自动刮粪机，而不会正确的使用它。那么，实用刮粪机设备的意义在于哪里呢？通常我们把母猪产床上安装有母猪限位架、仔猪围栏、仔猪保温箱、高架网床、母猪食槽和小猪补料槽等组成。母猪限位架的作用是限制母猪自由活动和躺卧方式，使其在躺卧时只能腹部着地伸出四肢。增加了躺卧时间，为仔猪提供了逃避的机会，避免被压死喝压伤。限位架的长度一般为2.0-2.2米，宽度为0.6米，高度为1.0米。限位架较下边的一根栏杆离地面的距离为240毫米，它上面焊有弯曲的档柱，用以保护仔猪，而不影响仔猪吃奶。母猪食槽和饮水器都在限位架的前方。畜牧养殖用新款清粪设备刮粪设备图片

全自动刮粪板，材料：约100kg钢材，高21cm；电机：0.55kW/0.75kW，220V/380V；

驱动器：满油箱，齿轮传动，输出转速为5.4rpm；刮粪板移动速度：4米/分；转角轮：直径290mm，防磨损铸铁合金，坚钢轴心；转换器：220v，有大电流保险，带有可调节定时器或手动操作；链条：13mm加

硬的重链条；钢丝绳：6mm，外包1mm塑料层，或绳子。

此系统是在猪舍基础土建中做出V型地沟和预埋O型导尿管，通过与V型粪道相配合的清粪板，将粪道内的粪便刮出猪舍，再通过集粪刮板，集粪绞龙，将粪便输送到清粪车或集粪池中。尿液则通过O型导尿管排出猪舍，收集后进入下一级污水处理系统，更干净卫生。

产品特点：304不锈钢钢丝绳，耐腐蚀，使用寿命长。畜牧养殖用新款清粪设备刮粪设备图片

驱动器：满油箱，齿轮传动，输出转速为5.4rpm；刮粪板移动速度：4米/分；转角轮：直径290mm，防磨损铸铁合金，坚钢轴心；转换器：220v，有大电流保险，带有可调节定时器或手动操作；链条：13mm加硬的重链条；钢丝绳：6mm，外包1mm塑料层，或绳子。畜牧养殖用新款清粪设备刮粪设备图片

通泽自动刮粪机主要由：主机座、转角轮、清粪绳、刮粪板构成。 ，电机运转带动减速机作，通过链轮转动牵引刮粪板运行完成清粪作。