

# BQS(W)矿用隔爆型排污排沙潜水电泵量身定制工厂-和利隆

产品名称	BQS(W)矿用隔爆型排污排沙潜水电泵量身定制工厂-和利隆
公司名称	山东矿全机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）
联系电话	13385382548

## 产品详情

BQS(W)矿用隔爆型排污排沙潜水电泵量身定制工厂-和利隆

听从命运安排的是凡人;主宰自我命运的才是强者;没有主见的是盲从，三思而行的是智者。

社会犹如一条船，每个人都要有掌舵的准备。

BQS(W)矿用隔爆型排污排沙潜水电泵，是泵和电动机组合一体的电力排灌设备，外型美观，结构简单，密封性能好，性能稳定，寿命长，安装使用方便，且可以长期在水下连续作业，被广泛用于煤矿立井、斜井及井底散煤泥地自动化排水。内装式电泵，水由电动机夹层中流过，有效的延长了电泵的使用寿命;外装式电泵，叶轮采用双流道大过流结构，运行平稳，排污能力强，防缠绕象体积小，重量轻，携带方便的特点。结构特点 电动机采用Y型干式隔爆型三相异步电动机，具有启动转矩大、运行性能好、噪声低、体积小、重量轻、维护方便等特点，以及优良的隔爆结构性能和较高的防护等级，适用于含有甲烷或煤尘等爆炸性气体环境、有爆炸危险的矿井下采掘面及巷道等场所与水泵配套使用。

电泵采用O形橡胶密封圈作为静密封，结构性能好，采用橡胶硫化曲线控制技术保障了O型圈耐潮防老化的质量及密封性能。动密封采用两套机械密封，并有油室隔离保护，有效地为转动摩擦副提供润滑，形成流体膜润滑保护，同时释放在运动过程中积聚的热量，从而延长了机械密封的使用寿命，确保了密封性能。电泵的流体部件材质采用耐磨合金铸铁，水泵部分采用流体机械设计及平衡技术，有效的延长了电泵的使用寿命。

### 用途

含有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面排水

煤矿立井、斜井施工排水

矿井无水仓井底主排水

主井井底散煤仓自动排水

老塘、无人区涌水自动排水

煤矿井下含有煤尘、泥沙等较小固体颗粒的地下水排放

清水仓排水

救灾抢险排水

城市环境系统中污水排放处理

使用条件

输送介质温度应不超过40

含固体颗粒的介质、其体积浓度一般不超过2%

输送介质pH值在4~10范围内

工作环境温度0~40

水泵潜入水深值不超过5m

介质中固体最大颗粒直径不大于水泵流道过流断面最小尺寸的50%

基本参数

自我打败自我的远远多于被别人打败的。

世上并没有用来鼓励工作发奋的赏赐，所有的赏赐都只是被用来奖励工作成果的。

网络事业创造了富裕，又延续了平等。

型号：BQS(BQW)30-30-5.5

流量：15(m<sup>3</sup>h)

扬程：30m

功率：5.5kw

电压：380或660或1140V

电流：8.79或5.07A

同转步数：3000r/min

机组效率：31.8%

通过直径Z大颗粒：10mm