

北京金凯威公司 新能源汽车加氢站多少钱 河北新能源汽车加氢站

产品名称	北京金凯威公司 新能源汽车加氢站多少钱 河北新能源汽车加氢站
公司名称	北京金凯威通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区光机电一体化产业基地
联系电话	15811110690 15811110690

产品详情

氢气站建筑和环境的防火要求是什么

- (1) 氢气生产按其火灾危险性属于甲类生产。其建筑应是不低于二级耐火等级的单层建筑。
- (2) 制氢、压缩、净化、液化、充瓶等生产厂房的泄压面积应不小于 $0.2m^2/m^3$ 。
- (3) 氢气生产厂房的通风应良好，室内空气换气应按4次/h设计，采用自然通风，通风孔应设在屋顶的高部位，每个通风孔直径不应小于200mm，屋顶如有梁隔成两个以上隔间时，每个隔间均应设置通风孔。通风孔的下边应与房顶内表面平齐，以防止氢气积聚。
- (4) 一般氢气化验室不得设在生产氢气的场合，如化验室设在生产氢气的同一建筑内，应用防火墙隔开，门应直通厂房外。
- (5) 氢气充瓶台的地面，应用不会产生火星的材料建成或铺盖，并有导除静电的设施。
- (6) 氢气生产系统的厂房和储氢柜（罐）等应有可靠的防雷设施，避雷针与自然通风口的水平距离不应小于1.5m；与强迫通风管口的距离不小于3m；与放空管口的距离不应小于5m，避雷针的保护范围应高出管口1m以上。

控制系统由PLC、IO模块、通讯模块、触摸屏、变频器、上位机等部分组成，可对加氢站现场运行设备进行数据采集、监视、控制，具备参数调节、信号报警、安全联锁等功能，可自动或手动控制，接入物联平台实现云端管控。

- 1、管束车、加氢、储罐等区域的压力、温度、流量、报警数据采集及显示
- 2、氢气卸车、增压、加注等工艺流程状态动态显示
- 3、加氢机、压缩机、顺序控制盘、冷水机等设备的联锁控制
- 4、大屏幕触摸显示屏，新能源汽车加氢站多少钱，显示直观，河北新能源汽车加氢站，方便操作
- 5、远程运维功能便于用户随时掌握设备状态
- 6、设备运行状态查询、汇总及数据报表、曲线图生成
- 7、故障报警查询及处理登记功能
- 8、ESD整站设备紧急停机功能

加氢站“软硬结合”加强运行监管

与会指出，提升安全性，除了着眼加氢站的整体设计和选址外，还需重视加氢站设备、系统及运行制度的安全。

“在加氢站的设计规划阶段，应选择合适的建筑结构避免氢气聚集，同时设置机械与自然通风，尽快的吹散气云。”常华健表示，在运行监管方面，由于涉及到人工运维，则需更加严格的监督措施和科学管理方法。

另外，为防止发生氢气泄漏，应及时排查、发现系统薄弱环节，改进设备；同时，为避免泄漏氢气被点燃，还应制定严禁烟火等安全制度。

常华健强调，软件、硬件相结合，新能源汽车加氢站多少钱，能够进一步确保氢能设施的安全性。“借鉴核的电安全分析的方法体系建设的氢能设施安全综合评价平台，可以为加氢站的全生命周期安全管理提供技术支持，为加氢站提供安全保障。

北京金凯威公司-新能源汽车加氢站多少钱-河北新能源汽车加氢站由北京金凯威通用机械有限公司提供。北京金凯威通用机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金凯威——您值得信赖的朋友，公司地址：北京市通州区光机电一体化产业基地，联系人：赵经理。