

养猪设备自动化刮粪机不锈钢刮粪机款式

产品名称	养猪设备自动化刮粪机不锈钢刮粪机款式
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

我公司开发的清粪机，克服了其他清粪机的缺点，同时还具有以下优点：

- 1，手动定时式清粪机对粪池的尺寸要求不严格，宽，窄可以随着粪道的宽度自动的张合，不会卡死，不易损坏。
 - 2，粪便清净率高，普通粪板容易在分班的两边和下边漏粪，而全自动张合式清粪机把粪集中在清粪板的中间，不易漏粪。
 - 3，本清粪机坚固耐用，可以使用寿命延长3—5年
- 1、机体结构设计合理，使用安*，安装方便，操作简便；
 - 2、运行平稳，噪声低，粪便不易外溢残留；养猪设备自动化刮粪机不锈钢刮粪机款式
 - 3、牵引绳为304不锈钢钢丝绳，采用双驱传动，不易跑空；
 - 4、清粪板为304不锈钢刮板，能够自动收放，摩擦小，清粪干净；
 - 5、一台主机可运行1—3个清粪板，清粪板可根据粪沟宽度定做。

目前猪场很流行用水泡粪工艺，很多大型养殖企业建新厂喜欢用水泡粪全漏封地板，也有用传统的不太实用的刮粪机，如果工程部门施工不严或设计不合理，无疑这些都会为以后的饲养管理造成很大隐患，造成不必要的损失。就比如环控，如果设计不合理，风机一开猪舍漏风处会进贼风，加上温度探头在不太灵敏一点，操作人员如果经验不太丰富难免造成猪群出现问题，曾遇到类似的问题，因为猪舍的设计不合理，猪舍很多地方漏风，开温控后靠近门口（门口一般靠近水帘风机温度比较低）的猪群会出现

感冒发烧症状，猪舍设计不合理引起这样的事情很多。

使用安装条件

- 1、牵引主机宜安装在室外，其安装平台高度应与粪槽底水平位基本一致，刮粪板基本宽度1.8米，特殊宽度可定制。
- 2、粪槽深度要求30cm以上，两壁及底部要求较平直，粪道中无障碍物。
- 3、主机及转角能安装固定件应预埋，安装牢固。

适用范围养猪设备自动化刮粪机不锈钢刮粪机款式

广泛用于笼养和网上平养的家禽家畜粪便清出，也可用于工厂车间生产线物料收集。

结构特点

- 1、可实现无人化管理，自动清粪；
- 2、自动定时清粪，操作简单快捷，自动手动任意转换；
- 3、8轮刮粪板设计，刮板自动收放，板位可调，摩擦小，清粪干净；
- 4、220V单相电源和380V三相电源动力输出可选；
- 5、一台主机可运行1-4个刮粪板，长刮粪行程140米，钢绳和丙绵绳牵引方式任选。养猪设备自动化刮粪机不锈钢刮粪机款式

铭朗机械设备是一家集研发设计、制造、销售、安装与一体的生产畜牧机械设备的企业，主要产品有：料塔、不锈钢食槽、料线、全自动刮粪机、配电箱、环控配电箱、固液分离机等。本着以善为根、以信为本、以礼为行、以利为基、以情为魂的生产经营管理理念，以优质的产品更好地服务用户