

接地电阻测试仪 MI2124

产品名称	接地电阻测试仪 MI2124
公司名称	扬州市苏中电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MI2124 测量范围:0---19.99 (M)
公司地址	扬州宝应县柳堡工业园区
联系电话	86-051488772261 13801441466

产品详情

型号 MI2124 测量范围 0---19.99 (M)

model mi-2124 2、3、4极方法测试接地电阻
单钳方法测试接地电阻 双钳口测试接地电阻
土壤电阻率测试功能 电流 (有效值) 测试功能

特点：

仪器抗干扰性能强 越限或不正确测试条件告警
1000个测试存储量及分析软件
充电电池电源，自动关闭功能

双钳口方法测试接地电阻+2、3、4极打地桩方法测试接地电阻

接地电阻 (四线方法+钳形接地测试)

范围	0---1.99k
其它参数与四线法测试相同	

接地电阻测试 (双钳形接地电阻测试)

电阻范围	0---19.99 20---100
精度	± (10%+2位)

土壤电阻率：

范围	0---1999k m
----	-------------

计算	=2 a re
电极距离	0---30m
其它参数与四线相同	

电流测试

范围	0---200a
分辨率	0.1 ; 1ma ; 0.01 ; 0.1 ; 1a
精度	± (5%+5位) 5 ma---200a

其它参数：

钳口直径	50mm
电源	4 × 1.5v
记录	1000个数据
防护等级	ip54
绝缘防护	双重绝缘
计算机接口	rs232
尺寸/质量	90 × 160 × 180mm 1.2kg
标准配置	4.5米黑、绿导线；15米、20米导线；4个接地桩；操作手册；两个接地电阻测试钳
选件	电池及充电器a1045；50米测试导线s2002；分析软件a1050