接地电阻测试仪 MI2124

产品名称	接地电阻测试仪 MI2124
公司名称	扬州市苏中电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MI2124 测量范围:0---19.99（MΩ）
公司地址	扬州宝应县柳堡工业园区
联系电话	86-051488772261 13801441466

产品详情

型号 MI2124 测量范围 0---19.99（MΩ）
model mi-2124 2、3、4极方法测试接地电阻
单钳方法测试接地电阻 双钳口测试接地电阻
土壤电阻率测试功能 电流（有效值）测试功能

特点：

仪器抗干扰性能强 越限或不正确测试条件告警
1000个测试存储量及分析软件
充电电池电源，自动关闭功能

双钳口方法测试接地电阻+2、3、4极打地桩方法测试接地电阻

接地电阻（四线方法+钳形接地测试）

范围	0---1.99kω
其它参数与四线法测试相同	

接地电阻测试（双钳形接地电阻测试）

电阻范围	0---19.99ω 20---100ω
精度	±（10%+2位）

土壤电阻率：

范围	0---1999kωm

计算	ρ=2лare
电极距离	0---30m
其它参数与四线相同	

电流测试

范围	0---200a
分辨率	0.1；1ma； 0.01；0.1；1a
精度	±（5%+5位）5 ma---200a

其它参数：

钳口直径	50mm
电源	4 ×1.5v
记录	1000个数据
防护等级	ip54
绝缘防护	双重绝缘
计算机接口	rs232
尺寸/质量	90 × 160× 180mm 1.2kg
标准配置	4.5米黑、绿导线；15米、20米导线；4个接地桩；操作手册；两个接地电阻测试钳
选件	电池及充电器a1045； 50米测试导线s2002；分析软件a1050