

2t 电动无轨龙门架 移动式龙门架 上下升降可调节

产品名称	2t 电动无轨龙门架 移动式龙门架 上下升降可调节
公司名称	韵茨起重机械（上海）有限公司
价格	7800.00/套
规格参数	品牌:韵茨起重UNS 提升吨位:2t 旋转方式:电动旋转
公司地址	上海嘉定区马陆丰功路628号
联系电话	13764922892

产品详情

龙门吊起重机

龙门吊消除了漏油的风险并降低了能耗，仅在起重机运行时才需要电源。

龙门吊的优点是可以全方位、快速、占地面积小的拆卸和安装，并可以与微型车一起转移到另一个地点安装使用。宽度、高度可分阶段调整，钢结构设计合理，起重量1000-5000kg。

龙门吊的优点：

横梁：优质工字钢与立柱采用螺钉直接连接，拆卸安装快捷。

焊接：焊接工艺先进，质量可靠，性能优良，焊接工艺稳定。

车轮：四轮转向，阻力适中，承载能力大。

油漆：耐磨、耐腐蚀油漆，耐磨、耐用。

龙门吊底部装有4个万向轮和2个带制动器，移动方便，承载能力强。龙门起重机可配合不同客户的使用要求，可选用不同的材料;可配葫芦、手动葫芦。

龙门吊立柱与底梁连接，底梁底部连接有带锁紧机构的万向轮和带驱动电机的定向轮。

龙门吊是根据中小厂(公司)的日常生产需要而研制的一种新型小型门式起重机，主要用于装卸设备、货

物进出库、起重维修、材料运输等。适用于模具制造、汽车修理厂、矿山、建筑工地及起重场合。特别适用于车间设备的安装、搬运和调试。

龙门吊操作规程

一、龙门吊作业(组装)完成后，应负载试验起重机，将试验起重机分为静载和动载，检查各系统的运行强度、承载强度、稳定性和可靠性。

二、龙门吊运行时，应平行、平稳、无变形。

三、严禁超载使用。

四、作业时应有专人统一指导，其他人员分工明确;确定统一的联系信号。

五、在运行中发生停电等特殊情况时，重物应落在地上，不得悬空。

六、龙门吊和被吊重物下方不准站人。