

格宾网石笼防水槽 铅丝笼挡墙

产品名称	格宾网石笼防水槽 铅丝笼挡墙
公司名称	安平县敏晨丝网制品厂
价格	6.80/平方米
规格参数	网丝:2.0-4.0 规格:2*1*1等可定制 产地:丝网之乡——安平
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇新民村村南100米处
联系电话	13102778356

产品详情

格宾网石笼防水槽 铅丝笼挡墙

格宾网的稳定性取决于：坡度，网格的强度，石笼的厚度及填石的级配等三个因素：

坡度：由于格宾石笼结构的自重较大，填石属松散体，在较陡的条件下容易失稳，根据国外研究成果，坡度一般在1:1.5---1:3之间

网格的强度：宾格网一般采用镀锌低碳钢丝材料，表面先热镀锌后编织。网孔，网丝及网箱的尺寸，决定网格的强度

石笼的厚度及填石级配：石笼的厚度，填石级配取决于流速。

铅丝石笼网，铅丝笼工程的施工原理近似于堆积木。组成建筑物的基本元件是四方体或称网状矩形箱。施工时,可根据设计尺寸加工成相应的四方体。然后组合拼装成建筑物。现代的铅丝石笼使用镀锌铁丝编织成的网状矩形箱体，在箱内装填块石或天然鹅卵石，用于各类挡水工程和防冲刷建筑物。常用的四方体铅丝笼元件的外部轮廓尺寸为长2-4米,宽1米,高0.3-1米。

铅丝笼的使用所带来的效益：

- 1.增加地表水分，减少水土流失，减轻风害。
- 2.合理布设铅丝笼，遵循水土平衡规律，护堤固土减少水洪给人们带来的生命及财产的危害。
- 3.水土流动性会有部分土壤留在铅丝笼，从而形成了天然的生态绿化植被。采取平衡施肥的方法，同时增加有机肥的使用量，即可培肥土地，有减少了化学污染。

