

# 供应FRP光缆加强芯厂家批发价型号多种可选欢迎定制

产品名称	供应FRP光缆加强芯厂家批发价型号多种可选欢迎定制
公司名称	湖北通耐复合材料科技有限公司
价格	1.13/米
规格参数	厂家:湖北通耐 颜色:白 材质:玻璃钢
公司地址	当阳市玉阳办事处和平村当枝一级公路南侧(当阳经济技术开发区金桥片区)
联系电话	13833825011 13908607188

## 产品详情

frp加强芯优点1.全部电介质使用范围广2.低延伸率/高模量3.耐腐蚀,与光缆其他材料的相容性很好,寿命长4.比重小,约为钢丝比重的四分之一,同等尺寸可提供大长度的盘长5.表面光洁度好,尺寸稳定,易于加工和敷设6.不会因为金属腐蚀产生有害气体导致氢损而影响光缆的传输性能7.对\*\*\*不敏感,不受电磁干扰8.具有较优的强度/质量比

供应frp光缆加强芯厂家批发价竞争依赖高品质frp加强芯物理性能项目 单位 指标密度 g/cm<sup>3</sup> 2.05 ~ 2.15 拉伸强度 mpa 1100 拉伸弹性模量 gpa 50 断裂伸长率 % 4 伸长1%时抗拉力 n 具体线膨胀系数 (23-80) 10-6k-1.5 ~ 7 吸水率 % 0.1z 小弯曲半径 直径的40倍 扭转强度 合格与光缆填充膏的相容性 相容

供应frp光缆加强芯厂家批发价竞争依赖高品质检测项目 检测方法 指标 拉伸强度 (mpa) astmd3916 1100 拉伸弹性模量 (gpa) astmd3916 50 弯曲强度 (mpa) astmd790 1100 弯曲强度性模量 (gpa) astmd790 45 拉伸断裂系数 (%) astmd3916 4 线性膨胀系数 astmd696-79 6 × 10<sup>-6</sup>/oc-7 × 10<sup>-6</sup>/oc 直径公差 qizfm01-1997 直径 × ± 2% z 小弯曲半径 qizfm01-1997 40 × 直径 比重 2.05 ~ 2.15 产品规格 标准直径 (单位mm) 0.3 × 6; 0.45; 0.70; 0.90; 1.00; 1.20; 1.30; 1.40; 1.50; 1.60; 1.70; 1.80; 2.00; 2.10; 2.25; 2.30; 2.40; 2.50; 2.60; 2.65; 2.70; 2.80; 2.90; 3.00; 3.20; 3.50; 3.70; 4.00; 4.50; 5.00; 标准长度 直径 (0.45-3.00mm) 标准交货长度 25km 直径 (3.00-4.50mm) 标准交货长度 15km

供应frp光缆加强芯厂家批发价竞争依赖高品质技术特点:1、非金属材料对---不敏感,适用于多雷电、多雨等气候环境地区;2、使用frp加强芯的光缆可紧挨着电源线和电源装置安装,不会受电源线或电源装置产生的感应电流干扰;3、与金属芯相比,frp不会产生因金属与油膏化学反应产生的气体而影响光纤传输指标;4、与金属芯相比,frp具有拉伸强度高、重量轻的特点;5、frp加强芯光缆---、防齿咬、防蚁。

产品规格、直径mm 0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70 4.00 4.50 5.00 产品长度 (product length): 直径 (0.40 ~ 3.00) 标准交货长度 25km 直径 (3.20 ~ 5.00) 标准交货长度 12.5km 非标准直径和非标准长度可按用户要求生产。