

# 金属不锈钢修补剂 九点牌金属气孔砂眼断裂修补剂厂家

产品名称	金属不锈钢修补剂 九点牌金属气孔砂眼断裂修补剂厂家
公司名称	东莞市九点胶业有限公司
价格	268.00/组
规格参数	品牌:九点胶业 型号:JD-112 产地:广东
公司地址	东莞市南城街道莞太大道6号时代广场天骏阁1203 ( 集群注册 )
联系电话	0769-88035585 13686223918

## 产品详情

### JD-112 钢质修补胶

产品特点: 本产品符合国家SGS和国际ROHS环保检测标准。

- . 是以高分子树脂为主体，以金属及合金为强化填充剂的聚合金属复合型冷焊修补材料；
- . 固化后具有优异的机械性能，可进行钻孔、车牙、切削、砂磨及攻丝等各种机械加工；. 固化后无收缩，并可进行各类机械加工，在不允许动火电焊的工作环境可取代电焊进行冷焊修补；
- . 与被修复金属机体结合强度高，并与金属颜色几乎一致；
- . 具有抗磨损、耐油、防水、耐各种化学腐蚀等优异性能，同时可耐高温204 ；

适用范围: 广泛应用于各种不锈钢及合金钢制品、容器、管路、零件及设备的缺陷、磨损、划伤、腐蚀、断裂的修复。

#### 固化前

产品型号	颜色	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	抗压强度 (Mpa)	拉伸强度 (Mpa)	剪切强度 (Mpa)	弯曲强度 (Mpa)	硬度 (ShoreD)	工作温度 (
------	----	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------

JD-112 ( AB )	灰	1.68	1064	391	265	582	93	-60 ~ 20
固化后								
产品型号	配比(A:B)		操作时间 (min)	投入运行前需 较短时间 (h)	机加工.轻负荷前需 较短固化时间 (h)	满负荷或热负荷需 固化时间 (h)	浸泡化学 化时间	
	重量							
JD-112 ( AB )	7比1		30 ~ 50	6	10	18		3

温馨提示：以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

使用方法：  
 .表面处理：除去基体表面松动物质，采用喷砂、电砂轮、钢丝刷或粗砂纸等方式打磨，提高修复表面的粗糙度，使用清洗剂擦拭，以清洁接着表面。  
 .涂胶：九点牌钢材修补剂是由A、B双组份组成，使用时严格按规定的配合比将主剂A和固化剂B充分混合至颜色均匀一致，并在规定的可使用时间内用完，剩余的胶不可再用；  
 .将混合好的修补剂涂抹在经处理过的基体表面，涂抹时应用力均匀，反复按压，保证材料与基体表面充分接触，以达到较佳效果。需多层涂胶时，需对原涂胶表面进行处理后再涂抹；  
 .在低于气温25℃时可适当延长固化时间，当气温低于15℃时，采用适当的热源进行加热（红外线、电炉等），但加热时不可以直接接触修补部位，正确操作是热源离修补表面40cm以上,60~80℃保持2~3小时。  
 注意事项：  
 .不属于危险品,可按非危险品运输；  
 .放置于儿童不及处，避免阳光直接照射，阴凉处储存；

.夏季施工时注意:当环境温度超过35℃,每次配胶不宜过多,配胶后应迅速涂覆；

储存与包装：  
 .需在通风、阴凉、干燥处密封保存；

.保质期24个月，过期经试验合格，可继续使用；  
 .包装规格为500g/组，16组/箱。