

6% 鲁尔 圆锥接头多功能测试仪

产品名称	6% 鲁尔 圆锥接头多功能测试仪
公司名称	威夏电子科技（杭州）有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:威夏 型号:ZZ1962-C 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场红 灿路189号15幢401室（注册地址）
联系电话	18042021256

产品详情

ZZ1962-C 鲁尔圆锥接头多功能测试仪

产品概述：本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器，触摸屏，力值传感器，传动装置，机载打印机等组成，提供中英文菜单显示，具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位，生产批次机打输入，使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码，让信息安全可靠。测试操控范围包括：测试项目、公称规格、产品名称、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定，检定等功能设定。搭配机载打印测试可实时显示测试数据，。针对测试结果自动判断，不合格则启动自动蜂鸣报警，并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩、保持时间、内部水压、可测试鲁尔接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值，包括各种6：100（鲁尔）接头，（锁定和不锁定），如输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等。

技术参数：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：GB / T 1962.1-2015 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分：通用要求

GB T 1962.2-2001注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头
第2部分 锁定接头

ISO 80369 -1 ~ 20

轴向力：1~100N，误差不大于±0.5%读数；

内水水压：200kPa ~ 400kPa，误差不大于 $\pm 0.5\%$ 读数；

扭 矩：0.01Nm ~ 0.50Nm，误差不大于 $\pm 0.5\%$ 。

正压泄漏率分辨率：0.00001Kpa。

负压泄漏率分辨率：0.00001Kpa。

产品净重：20kg

外观尺寸：440 × 380 × 415 (mm)

电源：AC110V-220V/50Hz (自适应宽电压) 整机功率：70W

可编程控制器：PLC/ARM

触摸屏：7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率

传感器：高精度力值传感器

测力机构：内置

打印机：机载针式打印机

设备应用：

鲁尔圆锥接头综合测试仪主要用于测定标准鲁尔接头的物理特性，是鉴定鲁尔接头的重要手段之一。