

# 威夏6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 产品名称 | 威夏6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪                             |
| 公司名称 | 威夏电子科技（杭州）有限公司                               |
| 价格   | .00/个                                        |
| 规格参数 | 品牌:威夏<br>型号:ZZ1962-F<br>产地:浙江杭州              |
| 公司地址 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场红<br>灿路189号15幢401室（注册地址） |
| 联系电话 | 18042021256                                  |

## 产品详情

### ZZ1962-F 鲁尔圆锥接头多功能测试仪

主要用途ZZ1962-F鲁尔圆锥接头多功能测试仪主要用于测定圆锥鲁尔接头的物理特性，是鉴定医疗器械鲁尔锥头的重要手段之一。GB/T1962.1-2015《注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第1部分：通用要求》GB/T1962.2-2001《注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第2部分：锁定接头》，ISO 80369--1~20

#### 仪器特征

采用PLC可编程控制器，5.7英寸彩色液晶显示屏，中文菜单显示。在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩、保持时间、内部水压、分离力、可测试注射器和注射针的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等各项性能，注射器的公称容量，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值，包括各种6：100（鲁尔）接头，（锁定和不锁定），如输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等。可由机载打印机打印出测试结果。

技术指标轴向力：1~100N，误差不大于±0.5%读数；

内水水压：200kPa~400kPa，误差不大于±0.5%读数；

扭矩：0.01Nm~0.50Nm，误差不大于±0.5%。

正压泄漏率分辨率：0.001Kpa。

负压泄漏率分辨率：0.001Kpa。

电源：AC220V，50Hz整机功率：60W

外形尺寸：440 × 350 × 384 (mm)

净重：28Kg