

地下室用聚氯乙烯胶泥

产品名称	地下室用聚氯乙烯胶泥
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

性能及优点有良好的耐热耐寒性能炎热不流淌不粘脚寒冬有弹性以用温度范围 —-20 ，使用限十以上不老化。有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。施工范围，蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、堤坝。池罐、车道、地洞、地下室等构配件。

沥青胶泥是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。防腐防水环氧煤沥青胶泥施工厂家。

水玻璃胶泥与固化剂的反应率可达到，在水、中性介质和稀酸中有明显的耐蚀能力，耐硫酸、醋酸、磷酸的性能远远优于钠水玻璃。水玻璃胶泥类（GST）耐酸耐热材料的适用部位水玻璃胶泥类材料适用于酸性及呈酸性反应的盐类介质（含氟酸及盐类除外）作用的部位，不得用于碱性及呈碱性反应的盐类介质作用的部位，不宜用于受大量易溶固态介质作用且干湿交替频繁的部位。