

F0325-C导尿管牢固度分离力测试仪

产品名称	F0325-C导尿管牢固度分离力测试仪
公司名称	威夏电子科技（杭州）有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:威夏 型号:F0325-C 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场红 灿路189号15幢401室（注册地址）
联系电话	18042021256

产品详情

F0325-C导尿管牢固度分离力测试仪

产品概述：

产品概述：本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器，触摸屏、力值传感器、传动装置和机载打印机组成。操作语言提供中英文菜单显示，具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位，生产批次机打输入，使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码，让信息安全可靠。测试操控范围包括：产品规格、设定载荷、保持时间、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定等功能设定。搭配机载打印测试可实时显示测试载荷，牢固度数据。针对测试结果自动判断，不合格则启动自动蜂鸣报警，并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。

技术参数：

操作界面：简体中文/英文

功能选择：断裂力，牢固度2中模式可选。

产 品：针管，针座，输液器等可任意输入；

规 格：所有规格都可任意输入；

拉断力测试范围：0~100N，误差不大于±0.1N

分辨率：0.01N

试验时间：1-999S，任意选择，误差不大于±0.5S

试验速度：断裂力500mm/min，连接牢固度10mm/min，误差不大于 $\pm 2\%$

试验压力：0~50N，误差不大于 $\pm 0.1\text{N}$ ，液晶显示屏显示断裂时的力值，连接牢固度的力值

持续时间：5秒~60秒，误差 $\pm 1\text{s}$ ，液晶显示屏显示

打印方式：每次可打印100次测试数据及平均挠度值和偏差值。

触摸屏：7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率

打印机：机载针式打印机

传感器：高精度力值传感器

可编程控制器：PLC/ARM

测力机构：内置

产品净重：12kg

外观尺寸：430 × 290 × 290 (mm)

电源：AC110V-220V/50Hz (自适应宽电压) 整机功率：70W

设备应用：

主要用于测定各种一次性耗材的连接力和断裂力的物理特性，是鉴定各种一次性耗材的重要手段之一。