

淮北卖臭氧老化试验箱 设备厂家供应

产品名称	淮北卖臭氧老化试验箱 设备厂家供应
公司名称	共惠试验仪器无锡有限公司
价格	.00/个
规格参数	共惠:臭氧老化试验箱 GH系列:臭氧老化试验箱 中国:无锡
公司地址	梁溪区扬名高新技术产业园A区26号
联系电话	18955112521

产品详情

臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素，臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件，研究臭氧对橡胶的作用规律，快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法，进而采取有效的防老化措施，以提高橡胶制品的使用寿命。臭氧老化试验箱用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能设备执行（满足）相关标准：JIS K 6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642等...主要是抗氧化测试使用的工具箱。

工作室尺寸cm	40*50*50	50*50*60	60*60*75	70*80*85	70*80*90	80*100
外形尺寸（D*W*H）mm	90*96*145	100*96*145	100*106*171	120*126*181	120*126*186	130

性能指标

温度范围	0 ~ 70
湿度范围	60 ~ 95%RH
臭氧浓度	1 ~ 1000pphm、1 ~ 500ppm可选
浓度精度	± 10%

控制系统

试验装置	动态、静态（选配）
样架转速	360度旋转样品架（转速1转每分钟）
气体流速	12 ~ 16mm/S
温度控制器	进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
时间控制器	高精度小时、分钟、秒时间控制器
制冷系统	进口法国泰康压缩机
臭氧发生器	无声放电管式

设备材料

外箱材质	优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理
内箱材质	SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质	聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
标准配置	照明玻璃视窗1套、静态（附赠8套手动拉伸夹具）

安全保护

漏电、短路、超温、过热、过载、过电流保护

电源电压

AC380V ± 10% 50 ± 0.5Hz三相四线制

亦可根据用户的具体要求定做非标型试验设备

GB7762-2003ASTM1149ISO1431GB/T136421-92HG/T2869-97

1、整个箱体内外壳均由1.0mmSUS304不锈钢板经数控机床制作而成；结构设计合理、制造工艺精良、内外表美观。依照试验室温度要求，保温层厚度设计为：100mm。2、内箱与外箱之间的保温材料为PU发泡+优质超细玻璃纤维保温棉，对冷或热的，保温，都起良好的作用。3、门与门框之间采用进口密封材料及独特的硅胶密封结构，密封性能好。4、试验箱门结构：单开门。门锁，铰链等五金配件为：龙“KUNLONG”原装配件。5、箱门均带导电膜中空玻璃观察视窗，观察窗尺寸200×300mm。观察玻璃上带有电子加热器，防止冷凝和除霜。6、箱内风道采用双循环系统，由长轴轴流风机，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，上出风、下进风箱内温度均匀，提高了空气流量、加热和冷却的能力，大幅改善了试验箱的温度均匀性。7、加热器：不锈钢316L鳍片式专用电热管；8、配有四只万向转轮便于箱体运动；1、TEME880控制仪，配套英国进口臭氧浓度传感器，精度检测并控制臭氧浓度，能将臭氧浓度偏差控制到 5%（国标要求 10%）；2、感温传感器：PT100铂电阻测温测试器；3、控制方式：热平衡调温方式；4、电器控制元件：采用“施耐德”及“欧姆龙”元件，更好地控制温度。1、整体设备超温2、整体设备定时3、整体设备过载4、其它还有漏电，运行指示，报警后自动停机等保护。