

5A-20AKSD301双金属片温控器

产品名称	5A-20AKSD301双金属片温控器
公司名称	长沙莱恩电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LION 型号:KSD301 工作电压:36 (V)
公司地址	中国 湖南 长沙市岳麓区 国家高新技术产业开发区火炬城M2组团
联系电话	86-073184831908 13786134999

产品详情

品牌	LION	型号	KSD301
工作电压	36 (V)	过载电流	10 (A)
动作温度	50 ()	寿命	100000 (次)
产品认证	CQC		

ksd301 超小型温控器

系统触感温式速动型温控器，为满足不同用户需要、工作方式分自动复位和手动复位，安装方式有活动式、组合式。连接端子宽度有6.3mm、4.8mm、3.2mm平脚及45°弯脚、90°弯脚等。该产品主要用于电气设备及家用电器中作热过载保护。如：饮水机、消毒柜、淋浴器、烘干机、医疗设备等。

1. 使用条件 相对湿度在+20 环境下达95%
大气压力86-106kpa 工作位置: 任意

2. 技术参数 触点形式：1d或1h（限自动复位） 触点负载：220vac 10a 3a 8a 或24vdc 10a 3a 8a 绝缘电阻：常温常湿 100m 接触电阻： 100 m 介质耐压： 1500vac
振动强度：50hz单幅0.35mm 冲击强度：150m/s² 重量 10g

3. 规格数据表

复位方式	动作温度 ()	动作温度误差 ()	回复温度 ()	测试升降温速度(/min)	备注
自动复位	-10-110	± 5或 ± 3或 ± 2	10-40	5-10	表中的回复温度指低于动作温度

	120-150		15-50		
	165-220	± 10	20-70	7-15	
手动复位	45-110	± 5	降40%温度或在环境中5分钟以后按按钮	5-10	允许0 以下 自动回 复
	120-150				
	165-220	± 10		7-15	允许5 以下 自动回 复

4. 安装尺寸及外形