

DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、带盖浆闸阀

产品名称	DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、带盖浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:DMZ973F、H-10 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、带盖浆闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、带盖浆闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程,满足了现代工、农业自动化要求。电动装置参数 电源:AC380V、50HZ。 标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。 防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。 防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。 环境温度:-20 ~40 可选:配电气控制器 DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、带盖浆闸阀特点 启闭迅速,平衡可靠,自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。 采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。 刀型闸阀驱动方式:手动,电动,气动,液动,伞齿轮,电液动和气液动等驱动方式。 刀型闸阀外形:明杆,暗杆两种刀型闸阀材质:铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀型闸阀密封:硬密封,软密封,单面密封,双面密封等多种材质密封。

DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、带盖浆闸阀主要零部件材质

序号	零件名称	材料	序号
1	阀体	HT250、WCB、304、316	9

、316L

2	阀座	橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金	10
3	闸板	碳钢/不锈钢	11
4	六角螺母	碳素钢	12
5	阀杆	不锈钢/碳钢	13
6	支架	不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁	14
7	轴承	合金钢	15
8	阀杆螺母	铝青铜合金	