

# 华为ETP4890电源密码华为嵌入式开关电源使用说明书

产品名称	华为ETP4890电源密码华为嵌入式开关电源使用说明书
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP4890 规格:48V90A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

产品特点：

85 ~ 300VAC超宽交流电压输入范围

高效整流模块效率96%以上，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持站点环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

华为ETP4890-A2华为ETP4890通信电源48v90A高效电源华为ETP4890-A2华为ETP4890通信电源48v90A高效电源华为ETP4890-A2华为ETP4890通信电源48v90A高效电源华为ETP4890-A2华为ETP4890通信电源48v90A高效电源

模块满足CE、TUV和UL标准

高效整流模块，效率 > 96%

体积小，高功率密度

宽范围交流输入电压

整流模块55 输出不降额

完善的模块休眠功能

系统模块支持无损热插拔技术

平滑扩容能力

远程监控功能

ETP4890功能介绍：

1.尺寸：442mm × 255mm × 86.1mm?(2U)

2.重量： 10kg?(满配)

3.安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装

4.走线方式：前进线，前出线

5.维护方式：前操作，前维护，支持模块级更换

6.运行环境温度：-40°C~+70°C存储温度-40°C~+70°C

7.运行环境湿度：5%~95%(无凝露)

8.海拔：0~4000m（在2000~4000m使用环境条件下高温降额，每升高200m降低1°C）

ETP4890整流模块介绍：

额定功率：870W?(176~300VAC)?1000W?(176~300VAC)?1600W?(176~300VAC)

输入电压：85~300VAC，额定值：220VAC

工作温度：-40°C~+75°C（65°C以上降额输出）

尺寸（宽×深×高）：95.5mm×208mm×40.8mm（1U）

重量：1.5kg? 1.1kg?<1.6kg

散热方式：强制风冷

功率因数：0.99THD? 5%

ETP4890监控单元介绍：

型号：SMU01B

信号输入：7路开关量输入，2?路模拟量检

ETP4890产品参数介绍：

交流配电

电压制式-220VAC单相，兼容110VAC双火线，220/380VAC三相，兼容220VAC单相，兼容110VAC双火线

输入频率-45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz，防雷5kA/10kA，8/20 $\mu$ s

直流配电

输出电压42~58V $\text{DC}$ ，?额定值：53.5V $\text{DC}$

大功率2kW?(2 $\times$ 1000W)?4.8kW?(3 $\times$ 1600W)?8kW?(5 $\times$ 1605W)

电池空开熔丝：1 $\times$ 20A?空开：1 $\times$ 80A?液压空开：1x100A

负载空开熔丝：2 $\times$ 20A

空开：1 $\times$ 10A，1 $\times$ 30A，2 $\times$ 40A

液压空开：2x12A，?2x20A，4x40A