

# 三元乙丙防渗保护盖板施工简便

产品名称	三元乙丙防渗保护盖板施工简便
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	作用:大坝防渗盖片 规格:300x6mm 型号:SR
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、三元乙丙防渗保护盖板的主要特点：

三元乙丙防渗保护盖板抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，三元乙丙防渗保护盖板具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；三元乙丙防渗保护盖板具有粘贴的自愈性：由于GB柔性止水材料具有粘结自愈性，因此三元乙丙防渗保护盖板与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙防渗保护盖板的防渗作用；

### 2、三元乙丙防渗保护盖板检测指标：

三元乙丙防渗保护盖板的性能指标序号耐介质浸泡质量变化率(在液体中浸泡5个月)检测项目蒸馏水饱和Ca(OH)<sub>2</sub>溶液10%NaCl溶液拉伸强度常温干燥断裂伸长率粘接面拉伸强度2拉伸粘接性能常温浸泡断裂伸长率粘接面低温干燥300次冻融循环，三元乙丙防渗保护盖板密度高温流淌性施工度(25 针入度)复合界面剥离强度(常温)抗渗抗击穿性三元乙丙防渗保护盖板厚5cm,其下为2.5~5mm垫层料，64h不渗水压力，同时，为解决实际工程表层止水T型接头处理困难的问题，我公司研制了整体一次硫化成形的T型接头，三元乙丙防渗保护盖板已用于多个水利工程。

### 3、三元乙丙防渗保护盖片及SR柔性填料用法：

三元乙丙防渗保护盖片及柔性填料都是面板坝嵌缝用填料，三元乙丙防渗保护盖片一般分为两层，为复合材质，总厚度为5-10mm，三元乙丙防渗保护盖片是由柔性止水材料和增强型聚酯布复合而成的，与混凝土基面粘结的是SR柔性填料，当混凝土基面变形时，SR柔性填料发生塑性变形，从而避免三元乙丙防渗保护盖片受到应力破坏。

### 4、三元乙丙防渗保护盖板性能：

三元乙丙防渗保护盖板塑性防渗适应基面变形性强：三元乙丙防渗保护盖板是由GB柔性填料和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB柔性填料，当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变

形，从而避免三元乙丙防渗保护盖板受到应力破坏；三元乙丙防渗保护盖板抗拉强度高：利用三元乙丙防渗保护盖板内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以确保；

#### 5、三元乙丙防渗保护盖板施工简便：

三元乙丙防渗保护盖板柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；三元乙丙防渗保护盖板与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙防渗保护盖板上复合有GB柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；