

# 华为通信电源ETP48V200A华为ETP48200电源华为嵌入式开关电源

产品名称	华为通信电源ETP48V200A华为ETP48200电源华为嵌入式开关电源
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48200 规格:48V200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

华为ETP48200配置说明

插框：整体5U,1U 整流模块安装空间,4U 配电空间

监控单元：SMU06C1

输入制式：220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

交流输入范围：85-300V,45-66HZ；

交流配电：1路63A/3P空开

直流配电：LLVD：1路80A/1P，6路32A/1P；BLVD：1路80A/1P，2路32A/1P,1

路10A电池支路：2路125A/1P空开

大可配置4个R4850N6整流模块

交流防雷：标称雷击放电电流20kA，大雷击放电电流40kA，8/20 μs

直流防雷：差模10kA，共模20kA，8/20 μs

华为ETP48200特点

1U整流模块：高密度（42.7W/incspan）、高效率（>96%），高温下可靠输出（55℃以下输出不降额）

电源宽工作温度范围：-40 ~ +65℃ 华为ETP48200嵌入式通信电源型号参数  
华为ETP48200嵌入式通信电源型号参数  
华为ETP48200嵌入式通信电源型号参数  
华为ETP48200嵌入式通信电源型号参数

etp48200-c5b6基本参数  
系统参数  
尺寸：482.6mm（宽）×330mm（深）×5u（高）  
重量：20kg（不含整流模块）  
散热方式：自然散热  
安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装  
走线方式：上进线，上出线  
维护方式：前操作、前维护，支持模块级更换  
防护等级：IP20  
交流配电输入模式：220/380V ac三相，兼容220V ac单相  
输入电压：380vac/220vac  
交流输入：1×63a/3p  
输入频率：45~66hz，额定值：50hz/60hz  
防雷：20ka/40ka，8/20 μs  
直流配电输出电压：-42~-58v dc，额定值：-53.5v  
dc功率：12kw  
电池空开：2×125a/1p  
负载空开：11vd: 1×80a/1p, 6×32a/1p  
blvd: 1×80a/1p, 2×32a/1p, 1×10a/1p  
防雷：10ka/20ka，8/20 μs  
整流模块输入电压：85vac ~ 300 vac，额定值：220vac  
效率：>96%\*  
额定功率：3000w（176~300vac）  
工作温度：-40 ~ +75℃（55℃以上降额输出）  
尺寸：105mm（宽）×281mm（深）×40.8mm（1u/高）  
重量：2kg  
散热方式：强制风冷  
功率因数：0.99  
thd：5%  
监控单元信号输入：1路模拟量（电池温度）4路开关量（2路公共输入，门磁，12v锂电激活口）  
告警输出：6路干接点输出  
通信接口：rs232/485  
显示类型：LCD  
环境运行环境温度：-40 ~ +65℃  
存储温度：-40 ~ +70℃  
运行环境湿度：5%~95%（无凝露）

海拔：0~4000m