

风淋门 德信致远

产品名称	风淋门 德信致远
公司名称	昆山市德信致远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场3号楼805室
联系电话	13584492663 13584492663

产品详情

风淋室的工作原理：

空气经过初效过滤器，由专门的风机压入静压箱，再经过高效过滤器过滤后，从出风面吹出高速洁净气流，洁净气流以高速风速由可旋转的喷嘴喷射到人身/货物上，有效而迅速的清除附在衣服货物尘埃粒子。风淋室采用全自动线路板控制运行，双门电子互锁，红外感应自动吹淋，吹淋时双门闭锁。风淋室是员工进入洁净室或无尘车间必备的净化设备之一，它可以较大限度地减少员工进出洁净室所带来交叉污染问题。

风淋室的智能语音特点

- 1、人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予清晰风淋流程指示。软键触按式时间继电器；
- 2、高洁净度、高风速：采用AAF初、高效过滤器两级过滤系统，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人身上风速18m/s以上。
- 3、模块式结构，风淋门，风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；
- 4、高的性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

风淋室的安装步骤剖析

(一) 风淋室空气淋浴底盘通常选用不锈钢管制造，厚度为40mm，底盘作为一个整体构成。首先，空气淋浴底盘装置在风淋装置方位。空气淋浴底盘不需求与地上固定，能够安稳自个的体重坚持。通常单人风淋室为350kg，为650公斤双风淋室。

风淋室

(二) 风淋室侧箱体内设置有底盘，西安，用自攻螺钉或铆钉侧箱体和底盘的底部固定起来，这儿要留意的是底盘的方位和侧厢体。

(三) 风淋室后固定到车侧，前车装置在箱体两侧衔接，这儿需求对笔直度的留意和需求不间断的丈量，以保证架下部的尺度彻底一致。

(四) 完结整体结构，然后再装置门，门和门框均由不锈钢管和不锈钢出产铰链三不锈钢铰链加固，原有的门框和门板已由厂家出厂前现已装置。在这一点上，铰链固定在风淋一边。假如门是装置门框和箱槽之间不充足的冲突，这是因为不均匀的地平线，这一步不需求调整的结构，只需求在笔直校对下部的风和雨，将空气淋浴底盘垫可。可重复调试四角垫一旦门体的冰箱将彻底规整的盒空隙。

风淋门-德信致远(推荐商家)由昆山市德信致远环境科技有限公司提供。风淋门-德信致远(推荐商家)是昆山市德信致远环境科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：成玲。