

# 混凝土输送泵 武汉众登高机械

产品名称	混凝土输送泵 武汉众登高机械
公司名称	湖北众登高机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市滠口林辰工业园二栋
联系电话	18971527537 18971527537

## 产品详情

混凝土输送泵的维护保养办法:

- 1、先轴承座内的润滑油应定期换，一般正常情况6个月换一回。
- 2、其次保持电机上没有水迹，阻止电机受潮，受潮后会影晌设备的使用。
- 3、寒冷时节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，有时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，直到运转灵活，再按照发动步骤开车。
- 4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运转时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。
- 5、泵在关闭出口阀门时的运转称为闭压运转状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运转时刻应尽可能减短，常温介质以不过5分钟为限，高温介质不要过2分钟。
- 6、泵不能接受进出口管道的分量，管路越短越好，泵出口到阀门处的笔直高应尽可能短。

混凝土输送泵在平时也是要注意保养的。不过不同的季节，对混凝土输送泵的保养要求也不同，要是在冬季的时候就要用温材料包扎，这样做是为了防止它的输送口被冻。但是在夏天的时候要用湿草袋等盖上输送管，为的让防坍落度损失造成堵管。这些都是使用者自己要留意的事情，为了能让设备延长寿命，保养也是很重要的，其实任何东西都是一样的，只有你珍惜它，才能不会在短时间内损坏。

二次结构泵又能输送带有石料的水泥混凝土。该机从上料、配料、加水、定量混合、搅拌、高压运送为一体，浆料均匀，稳定性好，砂浆、石料和水泥的份额可任意调度轻松自如。主要特点:

- 1.选用S管阀换向，密封性好，寿数长;

2.S管阀装有起浮耐磨环，二次结构柱上料机主动补偿磨损;出口压力高;可泵送细石混凝土;

3.液压系统选用风冷散热，运用简洁，无需接水源;具有反泵功用，较大极限减少管道阻塞;配有主动润滑系统，有用延伸翻滚件运用寿数;

4.电气部分选用PLC控制，具有较好的控制特性;

5.电器箱装备有线遥控手柄，混凝土输送泵，便于操作;

6.上料高度低，易装备成联合机组;装有导向轮，二次结构柱上料机移动、定位便当;全体可拆卸筛网，易于替换。

混凝土输送泵-武汉众登高机械由湖北众登高机械设备有限公司提供。湖北众登高机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！