

风门气动闭锁装置特点分析

产品名称	风门气动闭锁装置特点分析
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

风门气动闭锁装置特点分析

煤矿风门气动闭锁装置，风门气控闭锁装置，自动风门控制装置。

风门气动闭锁装置输出的动力足运行平稳，适合在没有气源只有电源的巷道使用，造价高维护成本也高，煤矿电动液压自动控制装置利用红外线传感器或光控感应器、雷达传感器等电子元件作为需要开闭风门的信号采集部件，把采集的信号传递给风门自动控制装置的主机里的PLC微信控制器，经信息处理给电磁阀发送开闭指令，通过电磁阀改变液压油的流动方向，从而通过液压缸实现风门的全自动开关的功能。

- 1、安全性能强，风门自动启闭时间可调，有效防止风门破坏和伤人事故的发生；
- 2、具有语音、指示光双重报警方式；
- 3、两道风门之间具有软件、硬件双重闭锁，杜绝了同时开启两道风门的可能，确保生产安全；
- 4、系统简单，部件之间使用带航插头的电缆连接，易安装、维护；
- 5、采用数字化技术，动作可靠，抗干扰能力强；
- 6、安全性强，具有自动、手动两种操作方式，避免了因停电、停风造成的开启不便的问题；
- 7、门扇与门扇、门扇与门框之间加装密封胶垫，双向密封，确保密封性能良好。
- 8、门框、门扇采用全钢喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形。

9、根据客户要求，可采用红外传感器，对射光电开关，光控装置，提供风门开启信号。