

长沙JPZ(II)盆式橡胶支座货真价实 2021规格报价

产品名称	长沙JPZ(II)盆式橡胶支座货真价实 2021规格报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

将盆式橡胶支座用于建筑领域，解决连体结构的支座，简化支座设计，降低施工难度。建筑设计中，由于建筑整体外观的需要，或使用功能的要求，经常在两栋建筑之间架设连廊或装饰架，作为连体，将两栋建筑起来。针对这样的问题时，结构设计常采取以下几种处理方案：1.在连体与两侧建筑之间设变形缝，使连体成为独立的结构单元；2.在连体与一侧建筑之间设变形缝，与另一侧建筑牢固连接，使连体成为单侧建筑的结构单元的一部分；长沙JPZ(II)盆式橡胶支座货真价实3.连体与两栋建筑均牢固连接，将两侧建筑通过连体连成一个整体，称之为刚性连接连体结构；4.连体与两栋建筑均采用弱连接，连体结构仅向两侧建筑传递竖向荷载，不传递水平荷载和弯矩，称之为非刚性连接连体结构。实际工程中。被连接的两栋建筑极少能做到在受水平力作用下，水平变形一致。因此，将连体与两栋建筑均牢固连接，一方面会造成连体难以承担两侧建筑的变形差，另一方面连体会对两侧建筑形成很大的应力集中，引起建筑的局部破坏。而将连体与两侧建筑物用变形缝分开，则连体需要设置独立的支承系统。此时，很可能会影响连体下部的使用功能，作得不好，还可能影响建筑外立面的美观。为此，我们希望还是将连体直接作用在两侧的建筑上，但采用可靠的连接节点形式，使连体能承受建筑的变形，且能减小对建筑形成的局部应力。所谓可靠的连接节点形式，可以是一侧与建筑物采用固定铰支座，而另一侧采用活动球铰支座的形式。一般现场采用的土建支座或用钢材加工的支座形式复杂。安装繁琐。这里我们介绍一种简单有效的支座形式--盆式橡胶支座。长沙JPZ(II)盆式橡胶支座货真价实盆式橡胶支座是由钢构件和橡胶构件组合而成的桥梁支座。它具有承载力高，水平位移量大、转动灵活等特点；具有重量轻、结构紧凑、构造简单、高度低，加工方便、节省钢材、降低造价等优点，是适宜于大跨径桥梁使用的较理想的支座。盆式橡胶支座验收时必要检测哪些项目？盆式支座JPZ（ ）盆式支座是钢构件与橡胶组合而成的新型桥梁支座，与同类的别的型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比，具有承载本领大、程度位移量大、转动机动等特点，且重量轻，布局紧凑，结构简朴，修建高度低，加工制造方便，节流钢材，低落造价等长处。是相宜于大垮桥梁利用的较抱负的支座。本系列支座承载力为31个级别。承载力0.8MN-60MN，能满足大型桥梁制作的必要。长沙JPZ(II)盆式橡胶支座货真价实，已远销株洲、邵阳、怀化、永州、衡阳、益阳、常德、岳阳等地。