

# 黑龙江环氧云铁涂料报价 水性环氧云铁涂料报价 富辰

产品名称	黑龙江环氧云铁涂料报价 水性环氧云铁涂料报价 富辰
公司名称	廊坊富辰防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	15132639966 15132639966

## 产品详情

环氧云铁涂料报价特点良好的力学性能，漆膜坚韧、耐冲击；涂层耐水、耐盐水、耐介质腐蚀；良好的抗渗透屏蔽性能；对除锈等级要求较低，可手工除锈。环氧云铁涂料报价采用喷枪施工，利用压缩空气使涂料从喷枪喷出雾化的施工方式，外观平整光滑，手感好，丰满度好，能得到更好的平面效果。分为有气喷涂与无气喷涂两种，按要求施工的效果是相同的，但有气喷出来的漆膜要薄一些（一次40-80微米），需要几道才能达到比较好的效果；而无气喷出来的漆膜要厚很多（一次就可以达到80-200微米），一次就可以满足施工厚度要求。环氧云铁涂料报价喷涂的优点环氧云铁中间漆厚度均匀、外观平整、装饰性能佳；生产效率好，高压无气喷涂每小时喷涂面积可达200-300m<sup>2</sup>，甚至更多；环氧云铁涂料报价适合大面积喷涂施工，特别是高压无气喷涂；空气喷涂则适用于对外观要求高，而面积却不大的工件施工。环氧云铁中间漆适用性强，几乎适用各种涂料和被涂物。

环氧云铁涂料报价是工业重防腐油漆重要组成部分，黑龙江环氧云铁涂料报价，环氧云铁涂料报价是以灰色云母氧化铁为颜料，以环氧树脂为基料，聚酰胺树脂为固化剂等组成二罐装冷固化环氧涂料。由于云母氧化铁及环氧树脂的优越性能，漆膜坚韧，具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。环氧云铁漆稀释剂。通常环氧云铁中间漆特点有：良好的力学性能、坚韧，耐碰撞、耐冲击，良好的附着力、柔韧性，良好的抗渗透屏蔽性能、封闭性能、耐水、耐盐水、耐介质腐蚀等特点。环氧云铁涂料报价干燥时间：25时，双组份环氧云铁涂料报价，表干：小时实干：24小时 25时，水性环氧云铁涂料报价，甲组份（漆浆）：乙组份（固化剂）=25：3（重量比），甲乙组份比例根据气温可适当调节。广泛应用于：大型钢结构、桥梁、石油化工、电厂、混凝土、工程机械、沿海设施、钻井平台等领域涂装。一般普通、工业大气环境、海洋气候5年以上，较恶劣腐蚀环境则更需考虑。

环氧云铁中间漆实际用量和工件的形状，施工的方法，表面处理的方式，预期的干膜厚度以及环氧云铁中间漆的比重和体积固体份高度相关。确定用量前，需要首先知道的参数：施工方面：工件的形状，施

工的方法，表面处理的方式，预期的干膜厚度。环氧云铁涂料报价在使用前，必须按规定进行油漆的调配和充分的搅拌，使之充分混合。进行分层涂装时，每一层的颜色，应保持足够的对比度，以便检查表面是否全部覆盖。环氧云铁中间漆涂刷方法环氧云铁中间漆可采用高压无气喷涂方法施工，也可采用刷涂或压缩空气喷涂的施工方法。刷涂环氧云铁涂料报价使漆刷蘸有适量的涂料，分配在相当的被涂表面范围内，先横向扩展，然后纵向理顺，使涂料分布均匀。亦可先纵向扩展，再横向理顺，循序渐进，不要遗漏。压缩空气喷涂是利用压缩空气将涂料从壶形容器中吸引(或压迫)至喷枪，在0.2~0.5Mpa下，水性环氧云铁涂料报价，涂料在喷处与空气混合雾化，喷射在被涂表面，得到均匀分布的涂层。用于压缩空气喷涂的涂料要比刷涂和辊涂的涂料稀薄些因而在一般涂料中需添加一部分稀释剂。高压无气喷涂通常是利用压缩空气作业动力驱动高压泵，将涂料吸入并加压至10~25Mpa，通过高压软管和喷枪，经呈橄榄形孔的喷嘴喷出。当涂料离开喷嘴时，雾化成很细的微粒，喷射到被涂表面，形成均匀的涂膜。

黑龙江环氧云铁涂料报价-水性环氧云铁涂料报价-富辰由廊坊富辰防腐设备有限公司提供。廊坊富辰防腐设备有限公司在特种涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富辰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王见。