

# 日本山田隔膜泵品牌 远兵机械

产品名称	日本山田隔膜泵品牌 远兵机械
公司名称	广州远兵机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村街钟四工业区二路1号易事达商务大厦A8306
联系电话	13539764768 13539764768

## 产品详情

### 山田防爆隔膜泵使用注意

气动隔膜泵是以压缩空气为动力，通过膜片往复变形造成容积变化的容积泵，其工作原理近似于柱塞泵。

使用气动隔膜泵操作运行时要注意以下几点：

- 1、静电火花可能引起导致人身伤亡事故和财产的损失，根据需要使用足够大截面积的导线，把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。
- 2、接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。
- 3、紧固好泵及各连接管接头，防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管。
- 4、要周期性的检查和测试接地系统的可靠性，要求接地电阻小于100欧姆。
- 5、保持良好的排气和通风、远离和热源。

隔膜泵类型的挑选：1、隔膜泵的阀体类型挑选阀体的选择是隔膜泵选择中重要的环节。隔膜泵阀体种类很多，常用的有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等10种。在选择阀门之前，要对控制过程的介质、工艺条件和参数进行细心的分析，收集足够的数，日本山田隔膜泵品牌，了解系统对隔膜泵的要求，根据所收集的数据来确定所要使用的阀门类型。

隔膜泵的膜片容易损坏的十点原因2014-2-26隔膜泵的膜片的使用寿命次数一般在800万~2000万次左右，如果正确使用，按低值计算可连续使用1000小时~3000小时左右。如果隔膜泵膜片经常容易损坏，那就要从以下几个方面去查找膜片损坏的原因。由于隔膜室体积一定，若进料不稳定，压力低，使进料补偿器的料位低于1.2m，稳压设备中的料位不正常，进料时泵浆分别构成空位，构成缺料、打空泵，发生锤击或碰击甚至汽蚀，使隔膜承受的变应力增大，频率增加，构成隔膜疲乏损坏或击穿。

日本山田隔膜泵品牌-远兵机械由广州远兵机械设备有限公司提供。广州远兵机械设备有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，远兵机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。