

# 双组份聚氨酯嵌缝胶AB型

产品名称	双组份聚氨酯嵌缝胶AB型
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

建筑物裂缝孔洞剥落等部位加固以及混凝土蜂窝漏洞裂缝保护层破损漏筋等缺陷的修补环氧胶泥怎么用，材料制备：A料：B料：C料=1先将A料和B料按照3的比例倒入桶中搅拌混合均匀，然后边搅拌边缓慢加入C料，直至搅拌成均匀的胶泥状。注意：A料和B料长存放会出现轻微分层现象。使用前应先摇匀方可使用。严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶泥。

在PH=2的硫酸溶液、2%溶液、10%氢氧化钠溶液以及氧化钠饱和溶液中浸泡一，无脱落、渗漏现象。环氧胶泥能用来做什么，水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复。公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补。化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。

耐酸胶泥有哪些特点能被各大领域所使用，抗压高强度、固化迅速，七天可以达到22兆帕，28天可以达到56兆帕，远远超过了环氧胶泥实验理论值。粘结性能好、新旧结合面牢固，七天可以达到3兆帕，28天能达到3.6兆帕是粘贴耐酸砖的好选择。可在潮湿基层施工，是原有他本是很好的吸水系数和吸水量。吸水系数能达到0.2吸水量在0立方。

防止碰撞。在耐酸砖铺砌及沟缝施工过程中必须胶泥不往耐酸砖工作上粘，否则施工完后再去清理会费时费工还清不掉，较后影响验收。环氧胶泥的注意事项，环氧胶泥，防腐胶泥，耐酸胶泥，环氧修补砂浆，环氧树脂胶泥，耐酸砖粘结剂环氧胶泥。花岗岩[粘结剂 嵌缝料]环氧胶泥，混凝土表面补强。耐酸耐腐蚀表面补强，环氧胶泥。