

# 高温干燥柜医用

产品名称	高温干燥柜医用
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:0-100 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

医用器械干燥柜，医用加温箱828升，医用加温箱1028升由福意联制造。该产品针对国内众多医用所提出的医用液体需要加温来保证病人输液、冲洗的安全性，和舒适度，我公司针对医用液体加温领域隆重推出的各个型号&nbsp;&nbsp;&nbsp;医用液体加温箱保证了各个科室配套使用。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

医用加温升参数

---

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 尺寸：595×570×865mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 尺寸：595×590×1215mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 尺寸：595×565×860mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 尺寸：595×565×1440mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm（每度可调控）

医用加温升特点

## 温度控制

内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温，采用温感探头，精度传感器控制，显示，报警。

## 安全保障

低温报警，温感器故障保障和键盘安全锁功能，防止出现意外，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化，安全门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警，自动化霜，适合温湿地区，外门防凝露。

## 制冷系统

压缩机，无氟环保效制冷

翅片风冷式，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温性能好，三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好

## 人性化设计

多层可调搁架，自由调整，便于存取，宽电压带，适合电压不稳地区使用，内设照明灯，存取物品一目了然，嵌入式设计，节省使用空间。