

南阳市方城起重机维保维修方城行车维保维修方城行吊维保维修

产品名称	南阳市方城起重机维保维修方城行车维保维修方城行吊维保维修
公司名称	卫华集团有限公司南阳分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区信臣路659号
联系电话	15514172111 13838781594

产品详情

起重机维护保养

一、润滑

起重机各机构的工作性能和寿命很大程度上取决于润滑。

润滑时，机电产品的保养、润滑参见自身说明书，走行大车、吊重桁车等应每周注一次润滑脂。卷扬机加注工业齿轮油(SY1172-80)200，应经常检查油面高度，及时补充。

二、钢丝绳

应注意钢丝绳断丝情况。如有断丝、断股或磨耗量达到报废标准时，应及时更换新绳，可以选用的钢丝绳包括磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳和光面钢丝绳。

三、吊具

吊具必须定期检查。

四、滑轮组

主要检查绳槽磨损情况，轮缘有无崩裂及滑轮在轴上有无卡住现象。

五、车轮

定期检查轮缘和踏面，当轮缘部分的磨损或崩裂达到10%厚度时应更换新轮。

当踏面上两主动轮直径相差超过 $D/600$ ，或踏面上出现严重的伤痕时应重新车光。

六、制动器

每班应检查一次。

制动器应动作准确，销轴不许有卡住现象。闸瓦应正确贴合制动轮，松闸时闸瓦间隙应相等

九、起重机的负荷试验及交工验收

1、负荷试验前的准备

- 1)、关闭电源，检查所有金属结构连接部位的紧固情况。
- 2)、检查钢丝绳在电动葫芦卷筒上的缠绕安全圈是否正常。
- 3)、用兆欧表检查电路系统和所有电气绝缘电阻值是否符合技术要求。
- 4)、对各润滑点注油脂，检查各减速器，按规定加注润滑油。
- 5)、清除大车运行轨道上、起重机桥架上及试验区域内妨碍试验的一切物件。
- 6)、准备好负荷试验用砝码(重物)，最好能按规定组合成额定起重量的50%、75%、100%、125%的砝码(重物)。
- 7)、指定参加试验人员:如起重机司机、司索工、检验人员、安全员和指挥人员。与试验无关的人员必须离开起重机试验现场。