

冷却塔风机减速机 冷却塔风机 惠衡风机

产品名称	冷却塔风机减速机 冷却塔风机 惠衡风机
公司名称	保定惠衡螺旋桨风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市高新区
联系电话	15632250216

产品详情

保定螺旋桨风机冷却塔风机风机传动轴

保定惠衡螺旋桨风机有限公司，坐落于保定高新技术开发区。是一家集研发、生产、销售于一体的大型企业。

主要产品有冷却塔风机、减速机、行星轮减速机、电站直空冷风机、空冷器风机。

风机配件：玻璃钢风叶、铝合金风叶、风机传动轴、联轴器、风机叶轮、螺旋齿轮、柱销螺栓等。

一路走来，感谢各位一直以来给予我公司的关心与支持，我们将一如继往，为广大用户提供精准的技术服务和

制造精良的风机产品。

保定惠衡愿与业内朋友携手，共创中国风机事业更美好的明天！

专业生产品质售后冷却塔风机减速机风机叶轮玻璃钢风叶风机传动轴

LF系列冷却塔风机由叶片、轮毂、挡风板、减速器、传动轴、油标系统、电机和风机保护装置组成，现将各部件介绍如下：

u 叶片

叶片外形设计采用国际上较先进的机翼翼型，其特点是：流量大，效率高、噪音低。叶片由高强度玻璃钢模压而成，具有强度高、重量轻、耐腐蚀、装拆方便等优点。每片叶片成型后，均进行大力矩调整，确保风机可互换。

u 轮毂

轮毂采用双板或单板结构形式，可根据用户要求进行配置。双板结构形式将叶片夹紧后使轮毂开成一个封闭的整个结构，不仅重量轻，而且强度高，叶片安装调角方便，轮毂和减速器这间采用锥轴联结，使轮毂的安装、拆卸简单、方便，为使风机在相对湿度较高的环境中长期使用，轮毂表面均进行镀锌工艺处理，然后喷涂环氧聚胺酯防腐涂料，冷却塔风机厂家，防腐效果很好。

u 减速器

减速器为二级齿轮传动，螺旋锥齿轮和圆柱斜齿轮相结合的传动体系。具有结构紧凑，传动功率大，运转平稳，低噪声等特性。齿轮所采用的材料为20CrMnTi，经热处理工艺，冷却塔风机减速机，保证齿轮具有更高的耐磨性和抗冲击力。润滑系统采用油浸与飞溅流动润滑相结合的方式，箱内保持一定的储油量，甩油盘将油送至储油槽，使油流动，通过流道润滑轴承。高速轴进口处采用骨架油封或机械密封，减速箱运行8000小时后应拆盖检查密封磨损情况，冷却塔风机，以决定是否更换。

箱盖上的吊环螺钉为检修减速箱时开启箱盖而设，不能用于减速箱吊装。箱体上设有控制仪表接点螺孔，可根据用户需要接入控制装置。

u 传动轴

传动轴材质分为：碳钢、不锈钢、碳纤维三种材质；

连接方式分为：胶套连接和不锈钢膜片连接两种；

可根据用户要求及现场使用环境进行选配材质及长度。传动轴出厂前均进行动平衡试验。

u 油标

塔外油标由钢管或铝塑软管组成，从减速器上盖引出的是气管，从减速器下部引出的是油管。

塔外油标不仅可观察油位，同时通过油标上端螺孔加油和放油。

u 风机保护装置

为了保证风机安全可靠运转，避免因意外事故造成风机损坏，冷却塔风机轴，风机均配有油温报警和振动报警装置。报警器的原理及结构见其说明书。

u 电机

电机根据用户要求，风机可选用Y或YB系列电机，防护型式选用全封闭型或户外型，为满足用户需要，也可采用双速或三速电机。

冷却塔风机分几种：

根据材质的不同可分为ABS(工程塑料)型冷却塔风机、铝合金冷却塔风机、玻璃钢材质风机和不锈钢冷却塔风机。

根据叶片角度是否可调，则可以分为可调型的冷却塔风机、固定型的冷却塔风机，通常情况下冷却塔铝合金风机和带铝合金十字架都是为可调型的冷却塔风机，也可以应客户要求定制。

我公司风机产品型号涵盖了4.7米至10.06米系列冷却塔风机，1.8米至4.5米系列空冷器风机，4.5米至10.36米系列电站直空冷风机，产品广泛吸取了当前国内外先进技术和科研成果，使风机具有风量大、运行平稳、寿命长、重量轻，耐腐蚀，检修方便等优点。

冷却塔风机减速机-冷却塔风机-惠衡风机由保定惠衡螺旋桨风机有限公司提供。保定惠衡螺旋桨风机有限公司位于河北省保定市高新区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前惠衡风机在风机、排风设备中享有良好的声誉。惠衡风机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。惠衡风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。