

户外防水卷材厂家 户外防水卷材 雨舟专业生产防水材料

产品名称	户外防水卷材厂家 户外防水卷材 雨舟专业生产防水材料
公司名称	云南雨舟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥村237号
联系电话	15887150198 15887150198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：云南雨舟商贸有限公司

细部的处理：

在节点部位（如：阴阳角、施工缝、后浇带、变形缝、穿墙管道）先做卷材加强层，宽度一般为500mm。

将搅拌均匀的水泥浆在基层上涂刷均匀，户外防水卷材厂家，铺贴卷材后，排除卷材下面的空气，辊压粘贴牢固。相邻卷材的搭接宜采用本体自身搭接，短边接头应相互错开300mm幅宽以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不服帖。卷材搭接宽度不小于80mm，搭接边宜采用本体自粘。为了减少空鼓，可选择铺贴卷材完成后进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。

滚铺法：即掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。施工时不需要打开整卷卷材，户外防水卷材，用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒，然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端，并将卷材向前展出约500mm，由另一人掀剥此部分卷材的隔离纸，户外防水卷材价格，并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将已剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺，户外防水卷材施工方案，再加以压实。起始端铺贴完成后，一人缓缓掀剥隔防纸卷入上述纸芯筒上，并向前移动，抬着卷材的两人同时沿基准线向前滚铺卷材。注意抬卷材两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛；铺完一幅卷材后，用长柄滚刷，由

起端开始，彻底排除卷材下面的空气，然后再用大压辊或手持式轻便振动器将卷材压实，粘贴牢固。

干铺法

基层表面清理、修补 涂刷配套的基层处理剂 节点部位粘贴 定位、弹基准线
铺贴自粘性橡胶防水卷材 辊压、排气 收头处理及搭接 组织验收 保护层施工。

湿铺法

清理基面 湿润基层（如基层湿润无需此项工序） 定位、弹线 搅拌并铺抹水泥浆 铺贴卷材 提浆、排气、晾放 搭接边密封 卷材收头、密封 检查验收。

云南雨舟商贸有限公司代理唐姆品牌防水，是一家主要从事防水建材生产销售、防水工程、防水施工等为一体的综合性的服务公司。

户外防水卷材厂家-户外防水卷材-

雨舟专业生产防水材料(查看)由云南雨舟商贸有限公司提供。云南雨舟商贸有限公司是云南昆明,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雨舟商贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雨舟商贸更加美好的未来。