

现场挂机防爆接线箱尺寸400*500*200

产品名称	现场挂机防爆接线箱尺寸400*500*200
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

现场挂机防爆接线箱尺寸400*500*200 适用范围适用于1区、2区危险场所。适用于 A、 B、 IIC类爆炸性气体环境，适用于爆炸性气体混合温度：T1~T6；广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。注：要求IIC类或户外使用时请注明

现场挂机防爆接线箱尺寸400*500*200产品特点外壳采用ZL102铸铝合金外壳或钢板焊接成型,表面高压静电喷塑,配不锈钢外露紧固件,外形美观.内可根据客户要求安装各种仪表;尺寸可根据要求特制;钢管或电缆布线均可.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求主要技术参数执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079防爆标志:ExdeIIBT6、DIPA20TA,T6额定电压:AC220V/380V主回路额定电流:20A~250A支路数:2、4、6、8、10、12、14支路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A防护等级:IP54、IP65防腐等级:WF1进出口规格:G3/4"~G3"适用电缆外径:6mm~55mm进出线口方向:下进下出或下进上出(常规为下进下出、其它方向请注明)安装方式:挂式、立式