

## BXX51-6防爆控制箱(IIB)

产品名称	BXX51-6防爆控制箱(IIB)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXX51 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

BXX51-6防爆控制箱(IIB)型号及含义：

1防爆照明（动力）配电器（M:照明 D：动力）

2T：特殊要求，按用户提供的图纸制造

3变路数

4变路电流

5K：主回路带总开关（不带不注）

6总开关电流（没有不注）

7进线口方向：D：上出线，X：下出线

8进线口数量

9进线口螺纹规格

10出线口方向：D：上出线，X：下出线

11出线口数量

12出线口螺纹规格

13L：带漏电保护（不要不注）

14Q：带电磁起动器（不要不注）

产品特点：

壳体采用铝合金铸造或钢板焊接成型，表面粉末静电喷塑；

内装高分段小型断路器或塑壳断路器，有DZ47、iC65、DZ158、NM1、CM1等；

产品采用复合型、开关箱采用隔爆型结构、母线箱及出线箱采用增安型结构、腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；

具有过载、短路等功能，可根据有用户要求增加漏电保护功能；

电缆或钢管布线；

可根据用户要求特质

BXX51-6防爆控制箱(IIB)参数：

执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、GB12476.1-2013、GB12476.5-2013；

防爆标志：Exde II BT4 Gb、Exde II CT4 Gb、Ex tD A21 IP65 T80 ；

额定电压：220V/AV380V；

主回路额定电流：63A~ 250A

支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1WF2。