

反渗透设备 RO 浩澜 N (mm) (mm)

产品名称	反渗透设备 RO 浩澜 N (mm) (mm)
公司名称	衡阳浩澜环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:RO 品牌:浩澜 进水口径:N (mm) (mm)
公司地址	衡阳市石鼓区黄沙湾进步村中湘机电大市场30栋12号
联系电话	0734-3101888 13347341858

产品详情

型号 RO 品牌 净益康
进水口径 N (mm) (mm)

1、反渗透纯净水设备在运行中出现漏水，主要是因为水路中存在着漏水点。解决办法：针对这个故障检查该设备的水路，查找漏水点，若不易查找，可用干燥的面巾纸检测。2、反渗透纯净水设备在运行中TDS值偏高，这种故障主要是由于储水桶内的水放置时间太长，后置的活性炭未经清洗。解决办法：要做到将储水桶里的水要及时的排放，新更换的活性炭进行清洗。3、反渗透纯净水设备在运行出现噪音分贝高，主要是因为设备摆放的不稳固，我们可以通过调试机械的位置来校正。还有一个原因就是压缩机运行状态不正常，原水不正常，因为没有供水塔供水，使水中产生气体，原水管路断水，造成加压泵空转，导致水处理设备产生高分贝的噪音。解决办法：针对这个故障定期的修复或更换原水管，选择比较稳固的环境来摆放水处理设备，要经常维护压缩机，做到压缩机的正确保养，供水时安装供水塔，防止水中大量气体产生。