

锅炉高温缓蚀阻垢剂 供暖锅炉阻垢剂源厂家 热网防丢水阻垢剂

产品名称	锅炉高温缓蚀阻垢剂 供暖锅炉阻垢剂源厂家 热网防丢水阻垢剂
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:AG-960 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

AG-960锅炉高温缓蚀阻垢剂

一、性能与用途

供暖锅炉阻垢剂是由有机lin酸和聚羧酸和碱性增效剂等复配而成，具有很高的缓蚀、阻垢性能，其耐温性特别好，药剂成碱性，其pH值和炉水PH值相当。

锅炉缓蚀阻垢剂可有效地应用于低压锅炉的炉内水处理，其中锅炉包括水暖、蒸汽、机车用锅炉等；也可用于海水淡化、蒸馏及汽车水箱等系统的缓蚀防垢。

二、技术指标项目

指标外观

液体（琥珀色液体） 固体（白色粉末） 比重 (25 g/cm³)

1.15 ± 0.05 固含量

液体25 固体99pH(1%水溶液)

液体10.0 ± 1.0 固体 11

三、使用方法

按每吨水加200g供暖阻垢剂的比例加入系统补充水中即可，注意排污，每小时排污一次，每次5~10秒，如系统带垢运行可加大供暖阻垢剂的用量，勤排污，运行10~20天后应人工把脱落下的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行。有条件的可测系统水浓缩倍数，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整(如炉水pH10~12等)。 【供热网防丢水阻垢剂源厂家技术工程师】温馨提示：加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理

，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加。四、包装与贮存 热网锅炉高温缓蚀阻垢剂为塑料桶或牛皮纸袋包装，每桶/袋25kg或根据用户要求而定。贮存于阴凉处，贮存期1年。五、安全与防护 热网防丢水阻垢剂为碱性，操作时注意劳动保护，应避免缓蚀阻垢剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。