

THC型脉冲布袋除尘器 吸附技术

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | THC型脉冲布袋除尘器 吸附技术 |
| 公司名称 | 衡阳浩澜环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:THC型脉冲布袋除尘器 空气净化技术:吸附技术 |
| 公司地址 | 衡阳市石鼓区黄沙湾进步村中湘机电大市场30栋12号 |
| 联系电话 | 0734-3101888 13347341858 |

产品详情

品牌 THC型脉冲布袋除尘器 空气净化技术 吸附技术

thc型脉冲布袋除尘器

一、用途及特点：脉冲袋式除尘器自五十年代问世以来，经国内外广泛使用，不断改进，在净化含尘气体方面取得了很大发展，由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到99%以上。是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。

脉冲袋式除尘器广泛应用于冶金、矿山、机械、水泥、建材、粮食、制药、轻工、电力等行业，捕集细小而干燥的非纤维性粉尘。在清除粉尘污染，保护环境卫生，改善劳动条件，保障工人健康，回收有用物料等方面，起到了很大的作用。

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

二、技术参数：

| 序号 | 型号 | | dmc-24 | dmc-36 | dmc-48 |
|----|--------|------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 过滤面积 | 米 ² | 18 | 27 | 36 |
| 2 | 滤袋数量 | 条 | 24 | 36 | 48 |
| 3 | 滤袋规格 | 毫米 () | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 |
| 4 | 工作温度 | 涤纶滤料 | 130 | 130 | 130 |
| | | 芳纶滤料 | 230 | 230 | 230 |
| 5 | 入口含尘浓度 | 克/米 ³ | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| 6 | 过滤风速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |

| | | | | | |
|----|--------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7 | 处理风量 | 米3/时 | 2160-4320 | 3240-6100 | 4320-8640 |
| 8 | 喷吹耗气量 | 米3/分 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 9 | 脉冲电磁阀 | 个 | 4 | 6 | 8 |
| 10 | 最大外形尺寸 | 毫米 | 1120*2050*383 3 | 1520*2050*383 3 | 1920*2050*383 3 |

| 序号 | 型号 | | dmc-60 | dmc-72 | dmc-84 |
|----|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 过滤面积 | 米2 | 45 | 54 | 63 |
| 2 | 滤袋数量 | 条 | 60 | 72 | 84 |
| 3 | 滤袋规格 | 毫米 () | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 |
| 4 | 工作温度 | 涤纶滤料 | 130 | 130 | 130 |
| | | 芳纶滤料 | 230 | 230 | 230 |
| 5 | 入口含尘浓度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| 6 | 过滤风速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| 7 | 处理风量 | 米3/时 | 5400-10000 | 6430-12960 | 7560-15120 |
| 8 | 喷吹耗气量 | 米3/分 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 9 | 脉冲电磁阀 | 个 | 10 | 12 | 14 |
| 10 | 最大外形尺寸 | 毫米 | 2320*2520*383 3 | 2720*2050*383 3 | 3060*2050*383 3 |

| 序号 | 型号 | | dmc-96 | dmc-108 | dmc-120 |
|----|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 过滤面积 | 米2 | 72 | 81 | 90 |
| 2 | 滤袋数量 | 条 | 96 | 108 | 120 |
| 3 | 滤袋规格 | 毫米 () | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 |
| 4 | 工作温度 | 涤纶滤料 | 130 | 130 | 130 |
| | | 芳纶滤料 | 230 | 230 | 230 |
| 5 | 入口含尘浓度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| 6 | 过滤风速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| 7 | 处理风量 | 米3/时 | 8640-17280 | 9720-19440 | 10800-21000 |
| 8 | 喷吹耗气量 | 米3/分 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 9 | 脉冲电磁阀 | 个 | 16 | 18 | 20 |
| 10 | 最大外形尺寸 | 毫米 | 3460*2050*383 3 | 3860*2050*383 3 | 4260*2050*383 3 |