

南通海门市饰面型防火涂料检测 耐火时间检测

产品名称	南通海门市饰面型防火涂料检测 耐火时间检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

饰面型防火涂料对基材有较好的保护作用。而家庭装修中，可见明火以及安装木柜、地板等易燃板材的地方就适合用饰面防火涂料了。一旦发生火情，遇火难燃的优质防火涂料就能为灭火和人员撤离赢得时间。

市场上的新疆饰面型防火涂料种类繁多，想要选到优质的产品，选购前需做好必要的知识准备。

了解防火涂料从新疆伊犁哈萨克饰面型防火涂料的基本构成开始，防火涂料是由基料(即成膜物质)、颜料、普通涂料助剂、防火助剂和分散介质等涂料组分组成的。除防火助剂外，其他涂料组分在涂料中的作用和在普通涂料中的作用一样，但是在性能和用量上有的具有特殊要求。z89g8815ysqw

一些溶剂型防火涂料在施工前遇火就能发生燃烧，其实是防火涂料中的易燃液体溶剂在燃烧，而防火涂料的基料、防火助剂等物质是不会燃烧的。因为溶剂型防火涂料以有机溶剂为溶剂，这些防火涂料一旦从桶里漏出来，就容易引起火灾。涂在基材上的防火涂料，只有在溶剂蒸发完以后，才能起到阻火隔热的作用。

随着人们防火意识的不断增强，越来越注重消防安全，引起防火材料市场异常火热，但是据调查很多消费者在购买防火涂料前，缺乏考虑，只是片面购买涂料进行涂刷并没有进行一些了解，造成涂刷防火涂料出现一些问题。

饰面型防火涂料原料构成

膨胀蛭石、高强度粘结剂、阴烯纤维、耐高温材料、隔热材料助干剂等复合原料制作而成，不含石棉、甲醛及苯类等挥发性有害物质

面型防火涂料常见的应用范围

伊犁哈萨克饰面型防火涂料

可适用于建筑工程中钢结构构件的防火保护。

工工艺

钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无尘土、无油污。

在施工现场先将涂料和水按（1：1.5）的比例充分搅拌均匀，*使用电动搅拌器加以搅拌，以便搅拌的更加均匀。

该涂料的施工方法为喷涂法。

遍涂层厚度不能超过5mm,待遍涂层表干后再进行第二遍喷涂，涂层厚度可以适量加大，一般喷4-5遍可达到25mm。