

## 挂装防爆配电箱尺寸500\*600

产品名称	挂装防爆配电箱尺寸500*600
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

### 产品详情

【简单介绍】防爆电机保护开关,磁力启动防爆开关(以下简称起动器),用于II类、B级或C级,T4组及以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的危险场所中,作为控制交流50Hz、额定电压至380V、额定工作电流至100A、控制功率至50KW的三相异步电动机的起动、停止、换向,并具有过载、短路保护

小型三相电机防爆控制开关箱可控设备:

水泵、排水泵,污水泵,排污泵,油泵、电机、变频器、阀门、风机,搅拌机,粉碎机,破碎机

功率：0.55KW 0.75KW

0.97KW、1.5KW、2KW、5.5KW、7.5KW

控制方式：远程、就地、现场、两地

材质：铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料

防爆电机保护开关,磁力启动防爆开关

挂装防爆配电箱尺寸500\*600特点

1. 外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2. 为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；

3. 防爆电机保护开关,磁力启动防爆开关采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器

5 . 结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6 . 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

7 . 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8 . 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9 . 可根据用户要求特殊定制；

#### 挂装防爆配电箱尺寸500\*600常见类型

1、热继电器：普通小容量交流电机，工作条件良好，不存在频繁启动等恶劣工况的场合；由于精度较差，可靠性不能保证，不推荐使用。

2、电子型：防爆电机保护开关,磁力启动防爆开关检测三相电流值，整定电流值采用电位器或拔码开关，电路一般采用模拟式，采用反时限或定时限工作特性。保护功能包括过载、缺相、堵转等，故障类型采用指示灯显示，运行电量采用数码管显示。

【注 意】：因此产品规格很多，标注的价格并不能作为  
终交易价格【售后服务】：至购买之日起，一年内在自然情况  
下出现任何产品质量问题本公司免费维修

## 产品运送

物流/提货时可能用户要承担部分运费（因用户遍布全国各地，  
公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，  
如有不便敬请谅解，特殊情况另定）

## 公司提示

因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现  
破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。

请严格按照产品说明书安装，并由电工人员进行安装。