

35kw静音车载柴油发电机GT-35TSI

产品名称	35kw静音车载柴油发电机GT-35TSI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-35TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

35kw静音车载柴油发电机GT-35TSI

根据柴油发电机组的优点分析，其作为备用电源、移动电源和自备电源的优势在短期内是无可取代的。

而人类社会越发展，对电力供应的需求越高。

根据柴油发电机组的优点分析，其作为备用电源、移动电源和自备电源的优势在短期内是无可取代的。而人类社会越发展，对电力供应的需求越高，对供电保障的要求越高，因而对备用电源、移动电源和自备电源的使用也会水涨船高。所以，把柴油发电机组的常态市场需求定会一路攀升。

欧洲狮柴油发动机智控制面板，全中文（也可英文）操作，显示菜

单；机组具有启动、停止、急停等控制功能，有丰富的可编程输出、输入接口及人性化界

面，多功能液晶显示器，将检测的参数通过数据、符号显示输出，多种警告保护功能，如水

温高、油压、超速、超频、超频、超载、欠压、启动失败、充电失败、转换失败等警告保护，能够有效保护机器。

1.控制功能

2.显示各种参数

3.警告保护功能

4.简单方便

型 号：GT-35TSI

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

绝缘等级：H

电机类型：励磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT350

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1450*865*1205 (mm)

净 重：580/680 (kg)

适应城市环保要求的静音型罩壳，可将噪音降至65-75db以下。用的降噪音消声材料，极大程度地抑制机械噪声。高效减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。一般的柴油发电机组的工作原理是在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。