

# 扬州市波纹管耐冲击性能测试 波纹管环刚度检测

产品名称	扬州市波纹管耐冲击性能测试 波纹管环刚度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

环刚度环刚度代表管材抗外压的能力，单位为kN/m<sup>2</sup>，环刚度的数值越大，则管材抗外压能力越强，相应的管材的壁厚也越厚。耐冲击性能使用落锤冲击的方法，在0±1 环境下，真实冲击率（TIR） 10%（可以理解为10个允许破1个，但是并不完全等同）。

影响耐冲击性能的因素与影响环刚度的类似。

环柔性环柔性检测设备与环刚度相同，但是压缩量更大，试样在垂直方向外径变形量为原外径的30%时立即卸荷，观察试样的内壁是否保持圆滑，有无反向弯曲，是否破裂，两壁是否脱开。环柔性反映的是管材耐形变的能力。

除了环刚度、环柔性、耐冲击性能之外，国家标准还对蠕变比率（反映波纹管在外力负载下变形后的蠕变情况，影响产品的使用寿命）和烘箱试验（反映双壁波纹管内外壁结合强度是否足够，结构稳定性如何）有要求。

1，环刚度

2，落锤冲击试验（TIR）

3，烘箱试验

详细解释：

HDPE双壁波纹管应用范围：

1，市政排水、排污管道系统工程。

2，公寓、住宅小区地下埋设排水排污。

3, 高速公路预埋管道, 高尔夫球场地下渗水管网。

4, 农田水利灌溉输水、排涝等水利工程。

5, 化工、矿山用于流体的输送及通风等。

6, 地下管线的保护套管和通信电缆护套管等。