

移动式冷气机的原理

产品名称	移动式冷气机的原理
公司名称	宁波市北仑辰宁机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北仑区新碶街道黄山路852号12幢514室（注册地址）
联系电话	13732185899

产品详情

使用注意事项：

- 1、移动冷气机机体表面有黏着物或灰尘时，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油精、溶剂等，避免掉漆或变色现象。
- 2、移动冷气机过滤网应定时清理干净（约2周一次），以维持移动冷气机除湿、除尘效率及寿命，同时避免细菌滋生。
- 3、使用环境中若粉尘和油腻较多，应定时清洗冷气机换热器部分（1-2周一次），清洗时把移动冷气机进风口面板拆下后用牙刷蘸上肥皂水延换热器铝片上下刷动，切记清洗时防止换热器发生倒片现象。
- 4、长期不使用移动冷气机时，请将电源线插头拔掉，按以1、2、3步清理移动冷气机后用包装箱把机器包好，存放于阴凉干爽处。

一、优势

岗位降温：

冷气机比传统的工业风扇降温效果更明显，更实现岗位定点降温，提高工人工作舒适度，大大增强了工作效率。

点对点降温：

点对点式降温，使降温更具有针对性，为员工创造良好工作条件。

局部降温：

对局部空间进行有效降温，高效解决小空间的降温问题，高效快捷。

二、特点

1.环保冷媒

2.产品有移动冷气机式或安装式大型冷气机，可以根据客户的需求选购。

3.移动方便，万向轮设计让冷风机可以随意更换位置。

4.适用范围广，移动冷气机系统非常简单，易于快捷安装、维护，买来即用，随时移动，安全环保等特性，为精密设备仪表室 / 机械制造车间 / 户外临时指挥中心 / 建筑工地(比如塔吊冷气机) / 电气柜 / 纺织厂房 / 制鞋厂 / 塑胶车间 / 贵重机械设备 / 车间 / 仓库 / 发电厂等等环境的通风降温提供了好的解决方案。

三、冷气机原理

冷气机通电后，制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器，带走制冷剂放出的热量，使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器，并在相应的低压下蒸发，吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换，并将放热后变冷的空气送向室内。

四、适用环境

a.适用环境为：无腐蚀性气体;

b.移动冷气机移动空调空调扇 排水方式内置水箱/ 可外接水管只可外接排水管只可外接排水管

五、我公司销售的常用几款冷气机参数，更多机型数据请联系我公司咨询。

型号CN-009C 额定制冷量1800W 电压/ 频率220V/50Hz 额定功率680W 电流3.1A 大功率850W 适用温度5 -43 制冷剂/ 填充量R410A/290g 水箱容量2.5L 机身尺寸500x280x600mm

型号CN-100C 额定制冷量4500W 冷风量820m³/h 电压/ 频率220V/50Hz 额定功率2000W 电流9.6A 大功率850W 适用温度5 -43 机身尺寸520x500x1100mm

型号CN-101C 额定制冷量8235W 冷风量1500m³/h 电压/ 频率380V/50Hz 额定功率3300W 电流5.9A 压缩机保护延时保护 适用温度5 -43 机身尺寸984*710*1100mm

型号CN-102C 额定制冷量14000W 冷风量1900m³/h 电压/ 频率380V/50Hz 额定功率5000W 电流 8.8A 压缩机保护延时保护 适用温度5 -43 机身尺寸1350*880*1280mm

型号CN-103C 额定制冷量25000W 冷风量3800m³/h 电压/ 频率380V/50Hz 额定功率9800W 电流15.6A 压缩机保护延时保护 适用温度5 -43 机身尺寸1800*1000*1500mm

我公司从事研究开发及销售于一体的现代型企业，总部设立在宁波市。公司主要销售除湿机，工业除湿机，加湿器，冷风机，冷气机，公司成立于2016年，拥有二千多平方米的仓库及配套设施，公司拥有工程技术人员，能替客户解决任何关于冷气机和冷风机的问题：公司在浙江宁波、绍兴、杭州、台州、湖南长沙、都设有办事处。

