

食品级GPPS PG-383 透明食品用PS

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 食品级GPPS PG-383 透明食品用PS |
| 公司名称 | 东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 15.20/千克 |
| 规格参数 | 台湾奇美:食品级 PG-383:透明级GPPS 中国台湾:PG-383 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心14栋207房（注册地址） |
| 联系电话 | 13686037143 13686037143 |

产品详情

食品级GPPS台湾奇美 PG-383 高抗冲 透明食品级PS

GPPS PG-383 台湾奇美实业股份有限公司 物性指数

| | | | |
|--------|-------|-----|-------------|
| 原料描述部分 | 规格级别： | 一般级 | 外观颜色： |
| | 用途概述： | | --- |
| | 备注说明： | | 高强度,押出用,食品用 |

| 原料技术数据 | 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 |
|--------|----------|----------|------------------------|
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 |
| | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 |
| | 机械性能 | 引张强度 | --- |
| 延伸率 | | --- | ASTM D-638 |
| 弯曲弹性率 | | --- | ASTM D-790 |
| 热性能 | 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 |
| | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 |
| | IZOD冲击强度 | 1/8 " | ASTM D-256 |
| | IZOD冲击强度 | 1/4 " | ASTM D-256 |
| | 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 |
| | 热变形温度 | --- | ASTM D-785 |
| | 燃烧率 | --- | File No E56070 UL&C-CL |

食品医疗包装部：食品级医疗级PP，PE，PVC，ABS，PC，PC/ABS，PA6，PA66，PA6T，PA9T，PAMXD6，IXEF，PA11，PA12，PBT，PET,PPS，LCP，PPSU，PSU，PVDF，PEEK，TPU，TPV，TPE，食品级降解塑料（PBAT，PLA，PBS，PBST）等。

免费提供原料：物性表，UL黄卡，随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,REACH,ROSH/SONY等资料。