

4G音柱，IP网络音柱，IP防水音柱

产品名称	4G音柱，IP网络音柱，IP防水音柱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	150.00/套
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-201 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

4G音柱，IP网络音柱，IP防水音柱深圳市索想伟业科技有限公司ip网络防水音柱, ip网络广播防水音柱,IP网络音柱,IP网络防水音响,IP网络有源音柱,壁挂式IP网络有源音箱,ip网络广播音柱等统统简称IP音柱,就是数字解码终端与防水音柱一体功能供应4G-IP网络防水音柱 3G4G5G无线IP网络音柱4G无线广播音柱,室外一体化设计,集音频解码、功放输出、4G网络接入于一体,防尘、防水、散热、室外抱箍壁挂设计。专用于智慧路灯杆、多功能杆、杆塔等室外应用的一体化壁挂式网络音频解码音柱，具有数字解码终端与防水音柱一体化功能。室外一体化壁挂式网络音频解码音柱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和扬声器；可作室内、外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可作为一个独立的分区，适合智慧市政、智慧公园、智慧社区、智慧园区、智慧街区、智慧校园等处；一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛；集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；内置功率放大器，音质达到CD级；具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；内置4.5寸全频防水喇叭*4+2寸高音号角单元；有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

4G音柱，IP网络音柱，IP防水音柱功能描述：

- 1、数字解码终端与音柱一体功能，铝合金防水防锈外壳结构；
- 2、采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；
- 3、音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps 自适应）；
- 4、可网络接收音频节目内容；
- 5、硬件音频解码；

6、通过软件操作可对所有终端播出内容。

4G音柱，IP网络音柱，IP防水音柱技术参数:

网络接口:标准RJ45

电源:AC220V/50Hz

功率输出:可选择10-300W音柱,待机功率:1W

音频位率:128bps自适应

频率响应:60H~20KHz

信噪比: 78a

采样率:8K~48KHz

音频格式:Mp3

总谐波失真 1%

传输速率:10Mbps

支持协议:ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)

网络延时: 50ms

工作温度:-20 ~+60

工作湿度:10%-90%

4G音柱，IP网络音柱，IP防水音柱4G广播音柱主要特点：

- 1、铝合金防水防锈外壳结构，壁挂式安装方式，适于长期户外工作；
- 2、4G音柱支持实时网络广播、云广播、被寻呼被等功能，主要部署在有线IP网络不能到达的区域；
- 3、通过4G无线网络组网灵活，可同时兼容移动、联通、电信4G网络。当4G网络无信号时可自动切换到3G、2G网络；
- 4、接口包括电源（220V）、数据配置、网络天线（SMA接口）、SIM卡等接口。

4G音柱，IP网络音柱，IP网络音柱概述：

4G音柱，IP网络音柱，IP防水音柱产品概述:

单向数字网络广播终端与铝合金防水音柱体功能,可放在室

外任何一个地方,不怕日晒淋

功率为10-300W(可根据用户需求定制功率)

铝合金防水防锈外壳结构,全天候使用,布线简单

采用固定静态IP地址,当网络发生突变时不会丢失,工作稳定

音质达到CD级(音频文件位速为128kbps适应)

硬件音频解码,通过软件操作可接收网络音频节目和监听所有

音柱播出内容,每个音柱声音大小可以单独调节

传输距离无限延伸,有网络联通的地方可以实现对讲,构筑更广阔范围的信息通讯系统;采用数字音频处理技术,具有回声抵消功能,全双工通话、分区和全区广播均能轻松实现;保密通话,音频编码格式,带加密处理,防止IP网络报警矩阵IP网络音柱特点;调整通信规模简便,增加终端可完成系统扩容;同时可用作求助报警系统和广播系统,一套系统具有多种功能。

4G音柱,IP网络音柱,IP防水音柱产品应用:

P网络广播音箱,安装在医院网络中的任意一地方,通过

IP网络广播软件可对任意一台IP广播音箱进行全区、分区、

点对点广播或者播放音乐

适用于医院前台、大堂、楼道、休闲区、室外等人多杂或

者室外要求防潮防水的场合

功能特点 紧急求助:通过IP网络求助终端上的快捷求助按键可及时发出紧急求助信号,同时启动求助双向对讲,与指定终端进行全双

工双向对讲,操作简单、便捷,如平安城市、ATM机、大型公园等处的紧急求助等。